Artikelnummer: 233697 EAN: 4260229840320



VIDEOR



1/2,8" HD Kamera, Tag/Nacht, 2592x1944, Infrarot, 2,7-13,5mm, 12VDC, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" CMOS Image Sensor	Automatische Belichtungssteuerung (1/30s~1/50.000s)
Auflsung max. 2592x1944	Korrektur der Objektivschattierung
Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS	IR LED Beleuchtung integriert
2,7-13,5 mm Objektiv mit variabler Brennweite (motorisiert)	· ·
Tag-/Nachtumschaltung (ICR)	12VDC Spannungsversorgung, NDAA konform
2D+3D DNR (Digitale Rauschunterdr1/4ckung)	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Sonnenschutzdach	Ja
Integrierte Wandhalterung	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	83,88x87,4x242mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 35m
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,Pantone P 179-1
Gehäuseart	Außen

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (optisch)	4
Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Bullet
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	manuell,automatisch
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944,2560x1440,1920x1080,960x540
DORI	
Beobachten (62px/m)	15,6 - 72,5 m
Erkennen (125px/m)	7,5 - 35,5 m
Identifizieren (250px/m)	3,5 - 10,4 m
Wahrnehmen (25px/m)	40 - 179,3 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Menüsprachen	chinesisch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, polnisch, portugiesisch, russisch, spanisch
Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
Hinweise	
Bemerkung	NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Anzahl Alarmausgänge	0
Externe Anschlüsse	12VDC-Spannungseingang,Video (BNC)
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	110,6 - 32,6°
Bildwinkel vertikal	57,3 - 18,3°
Brennweite	2,7 - 13,5 mm

Fortsetzung Spezifikationen

Blendenbereich (F)	F1.8~F3.3
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Signalformat	AHD @ 2MP, AHD @ 4MP, AHD @ 5MP, Composite (FBAS), CVI @ 2MP, CVI @ 4MP, HD-TVI @ 2MP, HD-TVI @ 5MP
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840320
Hersteller-Nummer	233697
Serie	eneo IN-Serie,eneo COAXIZE

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233754	eneo AK-20	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
233775	eneo AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
235339	eneo AK-24	Kamera Anschlussbox Dual, für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
245314	eneo AK-30	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage Fix Turret Dome Kameras IN-Serie
235257	eneo PM-21	Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211123	VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera	im RAL Farbton
214441	VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229233	VIDEOR Vorkonfiguration analoge Kamera	Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x analoge Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

