

Bosch NDE-3503-F03-P

Artikelnummer: 233922
EAN: 4060039129451



Netzwerk Fix Mini Dome, 1/2,9" Tag/Nacht,
3072x1728, H.265, 2,8mm, Audio, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Kompakter Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
HD-Auflösung bis 3072x1728 Pixel
Essential Video Analytics
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
2,8mm Objektiv mit 94° Bildwinkel

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Schutzart IP66, Vandalismusschutz nach IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10

Bosch NDE-3503-F03-P

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Lichtempfindlichkeit	0,53 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3072x1728
Funktionen	
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	94°
Brennweite	2,8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039129451
Hersteller-Nummer	F.01U.385.762 alt
Serie	Bosch Flexidome IP micro 3000i

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

