Bosch NDE-3503-F03-P

Artikelnummer: 233922
EAN: 4060039129451

Netzwerk Fix Mini Dome, 1/2,9" Tag/Nacht, 3072x1728, H.265, 2,8mm, Audio, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Kompakter Netzwerk Dome für den Außeneinsatz	Regions of Interest
HD-Auflösung bis 3072x1728 Pixel	Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
Essential Video Analytics	Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG	Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af
2,8mm Objektiv mit 94° Bildwinkel	Schutzart IP66, Vandalismusschutz nach IK10

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

Bosch NDE-3503-F03-P

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,9"
Lichtempfindlichkeit	0,53 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3072x1728
Funktionen	
Interner-Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	94°
Brennweite	2,8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4060039129451
Hersteller-Nummer	F.01U.385.762 alt
Serie	Bosch Flexidome IP micro 3000i

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 8. Oktober 2026 - Technische Änderungen vorbehalten