AXIS XPQ1785

Artikelnummer: 233950
EAN: 7331021075658

Netzwerk Positioniersystem, explosionsgeschützt, IP68, 1920x1080, -60°C-+60°C, 230VAC

Hauptmerkmale

- 1/2,8" explosionsgeschütztes Netzwerk Positioniersystem
- 32-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,4/4,3-137 mm
- Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche
- Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps (ohne WDR)
- Überwachung auf Rauch- oder Brandentwicklung
- Axis Lightfinder und Forensic WDR
- 360° Schwenkbereich, ± 90° Neigebereich, bis zu 200°/s
- SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte vorinstalliert
- Edelstahlgehäuse ASTM 316L (EN 1.4404)
- Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C Temperaturbereich
- Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
- Netzwerkanschuss über RJ45- oder SFP-Slot, 100 bis 240VAC

Spezifikationen

Serie	Axis XPQ
Ausführung	Edelstahl-Schwenk-/Neigekopf mit HD Kamera, explosionsgeschützt
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AXIS XPQ1785

Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	4,3 - 137 mm
Zoomfaktor	32x
Bildwinkel horizontal	60 - 2,3°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Wischer	ja
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	230VAC
Power over Ethernet	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +60°C
Zertifizierungen	ATEX, CSA, IECEx, IK08, IK10
Schutzart	IP66, IP67, IP68
Hersteller-Nummer	02278-001
EAN/GTIN	7331021075658

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
235435	AXIS TQ1001-E WALL MOUNT	Wandmontagearm, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten