

AXIS XPQ1785



Artikelnummer: 233950
 EAN: 7331021075658



Netzwerk Positioniersystem, explosionsgeschützt,
 IP68, 1920x1080, -60°C+60°C, 230VAC

Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| 1/2,8" explosionsgeschütztes Netzwerk Positioniersystem | 32-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,4/4,3-137 mm |
| Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche | Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps (ohne WDR) |
| Überwachung auf Rauch- oder Brandentwicklung | Axis Lightfinder und Forensic WDR |
| 360° Schwenkbereich, ± 90° Neigebereich, bis zu 200°/s | SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte vorinstalliert |
| Edelstahlgehäuse ASTM 316L (EN 1.4404) | Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C Temperaturbereich |
| Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter | Netzwerkanschluss über RJ45- oder SFP-Slot, 100 bis 240VAC |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------|---------------------|
| Heizung | Ja |
| Wischer | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | Edelstahl |
| Gehäuseart | Explosionsgeschützt |
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Power over Ethernet | nein |
| Schutzart | IP66, IP67, IP68 |
| Stromversorgung | 230VAC |

AXIS XPQ1785

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|------------------------------|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -60°C ~ +60°C |
| Zertifizierungen | ATEX, IECEx, CSA, IK10, IK08 |
| Kamera | |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Drehbereich | 360 ° |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 60 - 2,3° |
| Brennweite | 4,3 - 137 mm |
| Zoomfaktor (optisch) | 32 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021075658 |
| Hersteller-Nummer | 02278-001 |
| Serie | Axis ExCam |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------------------|--|
| 208972 | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| 235435 | AXIS TQ1001-E WALL MOUNT | Wandmontagearm, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl |
| 239212 | AXIS TQ1812-E WEATHERSHIELD | Ersatz-Wetterschutz, für AXIS XPQ1785, rostfreier Stahl 316L |
| 242492 | AXIS TQ1915 PLUG THREAD M25X1. | Ex-d-zertifizierter Blindstopfen M25x1,5 |
| 240972 | AXIS TQ1917 ADAPTER M25X1.5-3/4 NPT | Gewindeadapter, M25x1,5 auf 3/4" NPT, Ex-d-zertifiziert |
| 239209 | AXIS TQ1920 ADAPTER M25X1.5-1/2 NPT | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 to 1/2" NPT |
| 239211 | AXIS TQ1925 ADAPTER M25X1.5-M20X1.5 | Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 auf M20x1,5 |

AXIS XPQ1785

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------|---|
| 241610 | AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25 | Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25 |
| 241612 | AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25 | Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

