

AXIS XPQ1785



Artikelnummer: 233950
 EAN: 7331021075658



Netzwerk Positioniersystem, explosionsgeschützt,
 IP68, 1920x1080, -60°C+60°C, 230VAC

Hauptmerkmale

1/2,8" explosionsgeschütztes Netzwerk Positioniersystem	32-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,4/4,3-137 mm
Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche	Full HDTV 1920x1080 Pixel, 1080p@50fps (ohne WDR)
Überwachung auf Rauch- oder Brandentwicklung	Axis Lightfinder und Forensic WDR
360° Schwenkbereich, ± 90° Neigebereich, bis zu 200°/s	SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte vorinstalliert
Edelstahlgehäuse ASTM 316L (EN 1.4404)	Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C Temperaturbereich
Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter	Netzwerkanschluss über RJ45- oder SFP-Slot, 100 bis 240VAC

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Wischer	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	Edelstahl
Power over Ethernet	nein
Schutzart	IP66, IP67, IP68
Stromversorgung	230VAC

AXIS XPQ1785

Fortsetzung Spezifikationen

Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +60°C
Zertifizierungen	ATEX, IECEx, CSA, IK10, IK08
Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildaufösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	60 - 2,3°
Brennweite	4,3 - 137 mm
Zoomfaktor (optisch)	32
Video	
Bildübertragungsrate max.	25 fps
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021075658
Hersteller-Nummer	02278-001
Serie	Axis ExCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
208972	AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück
235435	AXIS TQ1001-E WALL MOUNT	Wandmontagearm, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl
239212	AXIS TQ1812-E WEATHERSHIELD	Ersatz-Wetterschutz, für AXIS XPQ1785, rostfreier Stahl 316L
242492	AXIS TQ1915 PLUG THREAD M25X1.	Ex-d-zertifizierter Blindstopfen M25x1,5
240972	AXIS TQ1917 ADAPTER M25X1.5-3/4 NPT	Gewindeadapter, M25x1,5 auf 3/4" NPT, Ex-d-zertifiziert
239209	AXIS TQ1920 ADAPTER M25X1.5-1/2 NPT	Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 to 1/2" NPT
239211	AXIS TQ1925 ADAPTER M25X1.5-M20X1.5	Ex-d-zertifizierter Gewinde- adapter M25x1,5 auf M20x1,5

AXIS XPQ1785

Fortsetzung Zubehör

241610	AXIS TQ1943-E CBL GLD EX D ARMD M25	Kabelverschraubung, für gepanzerte Kabel, M25
241612	AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M25	Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M25

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

