

AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC

Artikelnummer: 233951
EAN: 7331021074729



PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC

Hauptmerkmale

Eingang: 24 V AC oder 20 bis 26,4 V DC

Ausgang: Bis zu IEEE 802.3bt (90 W)

Bei 15W: Power over Ethernet IEEE 802.3af

Bei 30W: Power over Ethernet IEEE 802.3at

Bei 60W: HiPoE-Dual-Signatur (60W-PoE von Axis)

Bei 90W: Power over Ethernet IEEE 802.3bt

Ideal für die Nachrüstung von PTZ

Kompatibel mit Axis PoE-Geräten

Flexible Installation

Spezifikationen

| | |
|----------------------|---|
| EAN/GTIN | 7331021074729 |
| Gerätetyp | PoE Midspan (aktiv) |
| Serie | Axis Zubehör |
| Ports | 1 |
| Leistung/Port | 90W |
| Gigabit | ja |
| Local Control | nein |
| Ausgangsspannung | 56V |
| Aktive PoE-Erkennung | ja |
| 19" Rackmount | nein |
| PoE Standard | PoE (IEEE802.3af), PoE+ (IEEE802.3at), PoE++ (IEEE 802.3bt) |

AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +40°C |
| Hersteller-Nummer | 02209-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------------|--|
| 217127 | AXIS T8008 PS24 | Netzteil, für AXIS Q6055-C, primär 90-264VAC, sekundär 24VDC, 10,4A, -40 ~+85°C |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 206955 | AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP A | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, 5 Stück |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 217689 | POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W | Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| 220553 | POWER SUPPLY DIN PS24 480W | Versorgungsnetzteil, 24VDC, 20A, 480W, 100-240 VAC, innen, DIN Montage |
| 226632 | RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

