## XNO-C8083R

Artikelnummer: 234082





Netzwerk Bullet Kamera, Al Analyse, Tag/Nacht, 3328x1872, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP67

#### Hauptmerkmale

| 6 Megapixel Auflösung mit 25fps                    | Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA |
|--|---|
| Al auf Basis von Deep-Learning-Technologie         | Einfache intuitive Kamera Installation        |
| Verbesserte Bildqualität: WiseNRII, Prefer Shutter | Wi-Fi direct zur Einrichtung                  |
| extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III       | microSD-Steckplatz: Max. 512GB                |
| Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite     | Stromversorgung: 12VDC, PoE                   |
| Ereignismanagement, konfiguierbarer I/O            | Schutzklasse IP66, IP67, IK10                 |
|  |   |

#### **Spezifikationen**

| Allgemeines          |   |
|----------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja  |
| Beleuchtung          | Infrarot  |
| Farbe (Gehäuse)      | weiß,RAL9003                                      |
| Gehäuseart           | Außen   |
| Gehäusematerial      | Aluminium   |
| ONVIF                | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet  | IEEE 802.3af                                      |
| Schutzart            | IP66, IP67  |
| Stromversorgung      | 12VDC, PoE  |

# **XNO-C8083R**

#### Fortsetzung Spezifikationen

| Temperaturbereich (Betrieb)          | -50°C ~ +55°C                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Wide Dynamic Range (WDR)             | extremeWDR                        |
| Zertifizierungen                     | IK10                              |
| Kamera                               |                                   |
| Gegenlichtkompensation               | Ja                                |
| Low Speed Shutter                    | Ja                                |
| Auflösungsstandard                   | 6 MP                              |
| Aufnahmesensor                       | CMOS                              |
| Chipgröße                            | 1/1,8"                            |
| Lichtempfindlichkeit                 | 0,04 Lux bei F1,3,30 IRE          |
| System                               | True Day&Night                    |
| Tag-/Nacht-Umschaltung               | Schaltbarer IR-Filter (ICR)       |
| Display / Darstellung                |                                   |
| Bildauflösung max.                   | 3328x1872                         |
| Funktionen                           |                                   |
| Audiounterstützung                   | Ja                                |
| Bewegungsmelder                      | Ja                                |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR)   | Ja                                |
| Interner-Speicher                    | microSD-Kartenslot                |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge |                                   |
| Alarmeingänge                        | 0                                 |
| Steuer-Schnittstellen                | Ethernet                          |
| Objektiv                             |                                   |
| Bildwinkel horizontal                | 112,1 - 47,5°                     |
| Brennweite                           | 4,4 - 9,3 mm                      |
| Objektiv Typ                         | Varifokal (motorisiert)           |
| Video                                |                                   |
| Bildübertragungsrate max.            | 25 fps                            |
| Videokompression                     | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□ |
| Produktkennzeichnungen               |                                   |
| Hersteller-Nummer                    | XNO-C8083R                        |
| Serie                                | Wisenet X core, Wisenet 7         |

### **Optionales Zubehör**

| Art. Nr. | Name        | Produkt Beschreibung  |
|----------|-------------|---|
| 234889   | SBO-147BA   | Leitungsrohradapter, 3/4", M25, für Hanwha Techwin<br>Bullet Kameras, Außen, Weiß |
| 233057   | SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß                  |

# **XNO-C8083R**

#### **Optionale Dienstleistungen**

| Art. Nr. | Name                       | Produkt Beschreibung  |
|----------|----------------------------|---|
| 229235   | CON-KOMP                   | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-<br>Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211123   | LACKIERUNG Bulletkamera    | im RAL Farbton  |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera            |

### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

