# Hanwha Vision XNO-C8083R

Artikelnummer: 234082



Netzwerk Bullet Kamera, AI Analyse, Tag/Nacht, 3328x1872, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP67

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 6 Megapixel Auflösung mit 25fps | Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA |
| AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie | Einfache intuitive Kamera Installation |
| Verbesserte Bildqualität: WiseNRII, Prefer Shutter | Wi-Fi direct zur Einrichtung |
| extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III | microSD-Steckplatz: Max. 512GB |
| Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite | Stromversorgung: 12VDC, PoE |
| Ereignismanagement, konfiguierbarer I/O | Schutzklasse IP66, IP67, IK10 |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision XNO-C8083R

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,3,30 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 112,1° - 47,5° |
| Brennweite | 4,4 - 9,3 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□ |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| Hersteller-Nummer | XNO-C8083R |
| Serie | X-Serie |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 234889 | Hanwha Vision SBO-147BA | Leitungsrohradapter, 3/4", M25, für Hanwha Techwin Bullet Kameras, Außen, Weiß |
| 233057 | Hanwha Vision SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# Hanwha Vision XNO-C8083R

Fortsetzung Zubehör

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 211123 | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten