

Hanwha Vision XNO-C8083R

Artikelnummer: 234082



Netzwerk Bullet Kamera, AI Analyse, Tag/Nacht, 3328x1872, 4,4-9,3mm, Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

6 Megapixel Auflösung mit 25fps

AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie

Verbesserte Bildqualität: WiseNR II, Prefer Shutter

extremeWDR (120dB), H.265 mit WiseStream III

Infrarotbeleuchtung mit WiseIR, 40m Reichweite

Ereignismanagement, konfigurierbarer I/O

Cybersicherheit: UL-CAP-zertifiziert, Root CA

Einfache intuitive Kamera Installation

Wi-Fi direct zur Einrichtung

microSD-Steckplatz: Max. 512GB

Stromversorgung: 12VDC, PoE

Schutzklasse IP66, IP67, IK10

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, RAL9003 |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, IP67 |

Hanwha Vision XNO-C8083R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | extremeWDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 6 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,04 Lux bei F1,3,30 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 3328x1872 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarমেingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 112,1 - 47,5° |
| Brennweite | 4,4 - 9,3 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□ |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | XNO-C8083R |
| Serie | Wisenet X core, Wisenet 7 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 234889 | Hanwha Vision SBO-147BA | Leitungsrohradapter, 3/4", M25, für Hanwha Techwin Bullet Kameras, Außen, Weiß |
| 233057 | Hanwha Vision SBP-300KMW1 | Eckhalterung, für Hanwha Techwin Kameras, Außen, Aluminium, Weiß |

Hanwha Vision XNO-C8083R

Fortsetzung Zubehör

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211123 | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

