

Hanwha Vision XNB-6003

Artikelnummer: 234127



Netzwerk Box Kamera, AI Analyse, Tag/Nacht,
1920x1080, ohne Objektiv, i-CS, RS-485

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Hauptmerkmale

- Full HDTV Auflösung mit 100fps
- AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie
- Verbesserte Bildqualität: WiseNRII, Prefer Shutter
- extremeWDR (150dB), H.265 mit WiseStream III
- Ohne Objektiv, Blendensteuerung: i-CS, P-Iris, DC
- Audio, 2x konfiguierbare I/O, Ereignismanagement

- Cybersicherheit: TPM 2.0 (FIPS 140-2 Zertifikat)
- Serielle Schnittstelle RS-485 (zahlreiche Protokolle)
- Wi-Fi direct und FBAS out zur Einrichtung
- 2x microSD Steckplätze, 2x512GB
- Stromversorgung: 12VDC, PoE

Spezifikationen

Allgemeines	
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP

Hanwha Vision XNB-6003

Fortsetzung Spezifikationen

Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,2,30 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Video	
Bildübertragungsrate max.	100 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	XNB-6003
Serie	Wisenet X plus,Wisenet 7

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227582	Hanwha Vision SHB-4301H2	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, Ivory
227583	Hanwha Vision SHB-4301HP	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory
209995	Hanwha Vision SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
209996	Hanwha Vision SLA-M2890PN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", P-Iris, CS-Mount

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229246	VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse

Hanwha Vision XNB-6003

Fortsetzung Dienstleistungen

229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera
--------	-----------------------------------	---

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

