XNB-6003

Artikelnummer: 234127

Das Objektiv gehört nicht zum Lieferumfang

Netzwerk Box Kamera, AI Analyse, Tag/Nacht, 1920x1080, ohne Objektiv, i-CS, RS-485

Hauptmerkmale

- Full HDTV Auflösung mit 100fps
- AI auf Basis von Deep-Learning-Technologie
- Verbesserte Bildqualität: WiseNRII, Prefer Shutter
- extremeWDR (150dB), H.265 mit WiseStream III
- Ohne Objektiv, Blendensteuerung: i-CS, P-Iris, DC
- Audio, 2x konfiguierbare I/O, Ereignismanagement
- Cybersicherheit: TPM 2.0 (FIPS 140-2 Zertifikat)
- Serielle Schnittstelle RS-485 (zahlreiche Protokolle)
- Wi-Fi direct und FBAS out zur Einrichtung
- 2x microSD Steckplätze, 2x512GB
- Stromversorgung: 12VDC, PoE

Spezifikationen

Serie	WiseNet X plus, Wisenet7
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG, WiseStream□
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	100 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,2, 30 IRE

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNB-6003

Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	SSNR5, WiseNR II
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	extremeWDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv-Mount	CS/C-Mount
Videoausgänge	Composite (FBAS) nur zur Einrichtung, micro USB
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	2x microSD-Kartenslot
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	XNB-6003

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
227582	SHB-4301H2	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 230VAC, IP66, Ivory
227583	SHB-4301HP	Wetterschutzgehäuse, Aluminum, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12VDC, PoE, IP66, Ivory
209995	SLA-M2890DN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", DC-Iris, CS-Mount
209996	SLA-M2890PN	F1,2/2,8-9mm Objektiv, 3 Megapixel, 1/2,8", P-Iris, CS-Mount
120063	STB-4150V	Standfuß, für Hanwha Techwin Box Kameras, innen, Aluminium, silberfarben

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229246	CUS-WSG-EINBAU-B	Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

XNB-6003

Fortsetzung Dienstleistungen

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 3. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten