

## DS-2DE3404W-DE(T5)

Artikelnummer: 234142



Netzwerk PTZ Dome, Tag/Nacht, 4 Megapixel, 4x optischer Zoom IP66, IK10

### Hauptmerkmale

Kamera der Hikvision E-Serie

3 Zoll Dome Bauform

Objektiv mit 4x Zoom

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

### Spezifikationen

Serie	Hikvision DE-Serie Netzwerk PTZ
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	2560x1440
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux bei F1,5
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	3D-DNR
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB

# DS-2DE3404W-DE(T5)

## Fortsetzung Spezifikationen

Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	2,8 - 12 mm
Zoomfaktor	4x
Digital Zoom	16-fach
Bildwinkel horizontal	93,8 - 31,7°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Metall
Drehbereich	350°
Geschwindigkeit (manuell)	60°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	60°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Deckeneinbau, Deckenmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +65°C
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Hersteller-Nummer	327000441

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
222412	DS-1227ZJ-PT6	Halterung, Deckeneinbau, Kunststoff, Stahl, weiß, für Hikvision Domes
222449	DS-1280ZJ-PT6	Anschlussbox, Aluminium, weiß, Wandmontage, für Hikvision Domes

# DS-2DE3404W-DE(T5)

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

