DS-2TD2667-35/PY(O-STD)

Artikelnummer: 234363

Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 8mm, 2688x1520, Wärmebild 35mm, 640x512, IP67

Hauptmerkmale

- Thermische Auflösung 640x512 Pixel
- Optische Auflösung 2688x1520 Pixel
- Gängige Analysefunktionen integriert
- Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus
- Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich
- Temperaturmessung von -20 bis 150°C
- Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung
- Zur Branderkennung geeignet
- Korrosionshemmende Beschichtung

Spezifikationen

Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Alarmeingänge	1
Bildauflösung max.	2688x1520
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Bildwinkel horizontal	17,67°,39,42°
Bildwinkel vertikal	[14,+∞]
Brennweite	35 mm,8 mm
Detektionsreichweite (m)	3.157 m
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

DS-2TD2667-35/PY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Kameratyp	Branderkennung, Temperaturmessung
Leistungsaufnahme	9,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Festbrennweite
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	305401661
Schutzart	IP66
Serie	Hikvision DeepinView,Hikvision Thermal
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Stromversorgung	44-57VDC, PoE
System	True Day&Night, Wärmebild
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Thermische Auflösung	640x512
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten