

Hikvision DS-2TD2667-35/PY(O-STD)

Artikelnummer: 234363



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht 8mm, 2688x1520, Wärmebild 35mm, 640x512, IP67

Hauptmerkmale

Thermische Auflösung 640x512 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit Deep Learning Algorithmus

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Zur Branderkennung geeignet

Korrosionshemmende Beschichtung

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Kameratyp	Branderkennung, Temperaturmessung
Leistungsaufnahme	9,5 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Stromversorgung	44-57VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C

Hikvision DS-2TD2667-35/PY(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Thermische Auflösung	640x512
Kamera	
System	True Day&Night, Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiunterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	3.157 m
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	17,67°,39,42°
Bildwinkel vertikal	14,18°,22°
Brennweite	35 mm,8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	305401661
Serie	Hikvision DeepinView,Hikvision Thermal

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Hikvision DS-2TD2667-35/PY(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

