EXCAM XF P1377

Artikelnummer: 234692
EAN: 7331021069183

Netzwerk Kamera, Ex geschützt, Tag/Nacht, 2592x1944, WDR, 3,9–10mm, ATEX/IECEx/EACex

Hauptmerkmale

- 1/2,7" explosionsgeschützte Netzwerk Bullet Kamera
- ATEX, IECEx, EAC Ex, IA und PESO Zertifizierung
- Edelstahlgehäuse EN 1.4404 (ASTM 316L)
- Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
- IR korrigiertes i-CS Varifokal Objektiv, 3,9-10mm
- 5 Megapixel, 2592x1944 Pixel @25fps
- Axis Lightfinder und Forensic WDR
- SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte mitgeliefert
- Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C
- Inkl. 5 Meter Anschlusskabel (Power & Netzwerk)
- PoE (IEEE 802.3af/at, Type1/Class 3), 24VDC für Heizung

Spezifikationen

Serie	Axis ExCam
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2592x1944
Bildübertragungsrate	180 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

EXCAM XF P1377

Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F1,5, 50 IRE
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	3,9 - 10 mm
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	75 - 31°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Explosionsgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Heizung	ja
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	nein
Audiounterstützung	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	24VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, EACex, IA, IECEx, PESO
Schutzart	IP68
Hersteller-Nummer	01929-001
EAN/GTIN	7331021069183

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
220130	ASKDP03-T ARM'D CABLE EXCAM 10	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	ASKDP03-T ARM'D CABLE EXCAM 25	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	ASKDP03-T ARM'D CABLE EXCAM 95	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
227545	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC
220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEx, EAC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

EXCAM XF P1377

Fortsetzung Zubehör

220135	EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt
220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
221427	WALL MOUNT EXCAM XF	Wandmontagearm, für Axis ExCam Fixed Kamera Serie, Edelstahl
222226	WEATHERSHIELD EXCAM XF	Wetterschutzdach, für Axis ExCam XF P1367, Edelstahl, Ersatzteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
224238	CON-BER-M	2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten