

AXIS EXCAM XF P1377

Artikelnummer: 234692
EAN: 7331021069183



Netzwerk Kamera, Ex geschützt, Tag/Nacht,
2592x1944, WDR, 3,9-10mm, ATEX/IECEX/EACex

Hauptmerkmale

1/2,7" explosionsgeschützte Netzwerk Bullet Kamera
ATEX, IECEx, EAC Ex, IA und PESO Zertifizierung
Edelstahlgehäuse EN 1.4404 (ASTM 316L)
Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR Filter
IR korrigiertes i-CS Varifokal Objektiv, 3,9-10mm
5 Megapixel, 2592x1944 Pixel @25fps

Axis Lightfinder und Forensic WDR
SDXC Slot für Edge Storage, 128GB Karte mitgeliefert
Schutzklasse IP68, -60°C ~ +60°C
Inkl. 5 Meter Anschlusskabel (Power & Netzwerk)
PoE (IEEE 802.3af/at, Type1/Class 3), 24VDC für Heizung

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Explosionsgeschützt
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP68

AXIS EXCAM XF P1377

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	24VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-60°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Zertifizierungen	ATEX, IECEx, EACex, IA, PESO
Kamera	
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Lichtempfindlichkeit	0,15 Lux bei F1,5,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
Funktionen	
Audiounterstützung	Nein
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	75 - 31°
Brennweite	3,9 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	180 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	7331021069183
Hersteller-Nummer	01929-001
Serie	Axis ExCam

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220130	AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert

AXIS EXCAM XF P1377

Fortsetzung Zubehör

220132	AXIS ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
227545	AXIS EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220128	AXIS EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220129	AXIS EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
237941	AXIS EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++	4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
237942	AXIS EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++	8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
220135	AXIS EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM	Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt
220125	AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	AXIS SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
241611	AXIS TQ1944-E GLD EX D NON-ARMD M20	Kabelverschraubung, für nicht armierte Kabel, M20
221427	AXIS WALL MOUNT EXCAM XF	Wandmontagearm, für Axis ExCam Fixed Kamera Serie, Edelstahl
222226	AXIS WEATHERSHIELD EXCAM XF	Wetterschutzdach, für Axis ExCam XF P1367, Edelstahl, Ersatzteil

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229235	VIDEOR CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

AXIS EXCAM XF P1377

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

