



Hanwha Vision TNU-6322ER

Artikelnummer: 234710



Netzwerk Positioniersystem, Ex geschützt,
1920x1080, 32x, 4,44-142,6mm, IP67, IK10

Hauptmerkmale

Explosionsgeschütztes Netzwerk Positioniersystem	Integrierte IR-Beleuchtung, 200m Reichweite
Full HD Auflösung 1920x1080@50fps (H.265)	Wide Dynamic Range (120dB), SSNR V
4,44-142,6mm, 32x optischer Zoom	Gehäusematerial: Edelstahl 316L
Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)	Stromversorgung: 24V AC, Wischer integriert
Pan/Tilt: 0.5/s ~80/s, 360° Endless	Für Außen, -40°C bis +60°C, IP67, IK10
True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter	Zertifizierungen: IECEx, ATEX, KCs, KC

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäuseart	Explosionsgeschützt
Gehäusematerial	Edelstahl
Kameratyp	Explosionsgeschützt
Schutzart	IP67
Stromversorgung	24VAC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C

Hanwha Vision TNU-6322ER

Fortsetzung Spezifikationen

Zertifizierungen	IK10,ATEX,IECEX
Kamera	
Aufnahmesensor	CMOS
System	True Day&Night
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	360 °
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	61,8 - 2,19°
Bildwinkel vertikal	$[-\infty, +\infty]$
Brennweite	4,44 - 142,6 mm
Zoomfaktor (optisch)	32
Video	
Bildübertragungsrate max.	50 fps
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	TNU-6322ER
Serie	Wisenet T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
218522	Hanwha Vision SBE-100B	Montageplatte, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl
218520	Hanwha Vision SBE-100PM	Mastmontageset, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl
218519	Hanwha Vision SBE-100WM	Wandmontagearm, für Hanwha Techwin EX Kameras, Außen, Edelstahl

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Hanwha Vision TNU-6322ER

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

