

Hikvision DS-2TD2617-6/QA(O-STD)

Artikelnummer: 234747



Netzwerk Bullet Kamera, Dual, Tag/Nacht, 2688x1520, Wärmebild 6,2mm, 160x120, IP66

Hauptmerkmale

Wärmebild Kamera der HeatPro Serie mit DeepinView

Thermische Auflösung 160x120 Pixel

Optische Auflösung 2688x1520 Pixel

Gängige Analysefunktionen integriert

Videoanalyse mit deep learning Algorithmus

Erkennung von Zigaretten

Bi-Spektrum Bildfusion und Bild-in-Bild möglich

Temperaturmessung von -20 bis 150°C

Alarm bei Temperatur Über-/Unterschreitung

Spezifikationen

Allgemeines	
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	keine Angabe
Kameratyp	Branderkennung, Temperaturmessung
Leistungsaufnahme	6 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +65°C
Thermische Auflösung	160x120

Hikvision DS-2TD2617-6/QA(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
System	Wärmebild
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Detektionsreichweite (m)	559 m
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet, RS-485
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	25,0°, 39,42°
Bildwinkel vertikal	18,7°, 22,14°
Brennweite	6,2 mm, 8 mm
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	305401429
Serie	Hikvision Thermal

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Hikvision DS-2TD2617-6/QA(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

