MNR-18N16000A

Artikelnummer: 234748
EAN: 4260229840269

Hybrid HD Video Rekorder 16-Kanal Analog, 8-Kanal IP, HDMI, 2xSATA, ohne HDD

Hauptmerkmale

16-Kanal Pentaplex Multisignal Rekorder	PTZ-Steuerung über Koaxial (UTC)
Unterstützt IP, HD-TVI, AHD, CVBS Signale	Audio/Alarm Ein- und Ausgänge
Max. 24 Kanäle (16x analog + 8x IP)	USB 2.0, eSATA und RS-485 Schnittstelle
Aufzeichnungsgeschw.160fps@8MP,240fps@5MP,480fps@2MP	Kompressionsverfahren: H.264, H.265
Monitor Ausgänge HDMI (4K), VGA und Spot Monitor CVBS	Fernzugriff über App, Browser und CMS
Maximal 2 interne Festplatten möglich	USB-Maus im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	380x340x50mm
Schnittstellen Protokolle	Pelco D|coax2|Pelco P|coax1
Serie	eneo IN-Serie
Gehäuse	Kunststoff / Metall
Farbe	schwarz
Lüfter	nein
Videoeingänge (Anzahl)	16
Kanäle gesamt	24
IP Kanäle	8 (24 nur IP)
Auflösung Aufzeichnung max.	3840x2160

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

MNR-18N16000A

Fortsetzung Spezifikationen

Aufzeichnungsrate max.	480 fps, bei 1920x1080
Aufzeichnungsrate max.	bei 1920x1080
Kompression	H.264, H.265
Main Videoausgänge	HDMI (4K), VGA
Spotmonitor	Composite (FBAS)
Netzwerk	100/1000Base-TX RJ45
Alarmeingänge	16
Alarmeingänge	16
Alarmausgänge	1
Audioeingänge	16
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Festplattenkapazität intern max.	20 TB
Festplattenkapazität intern	0 TB
Laufwerk (intern)	nein
Schnittstellen externer Speicher	1x eSATA, USB
HDD Steckplätze	2x SATA
HDD Hotswap	nein
RAID	nein
Datendurchsatz max.	256 Mbps
Analysefunktionen	Audio Detektion, Die Rekorder Hardware (on Board) stellt folgende Analysefunktionen für Analoge Kameras zur Verfügung, Eindringen (Intrusion), Gesichtserkennung, Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug), Sabotageerkennung (Tampering), Trip wire Detektion (Stolperdraht), weitere Funktionen Abhängig von angeschlossener IP Kamera
Remote Zugriff	Microsoft Internet Explorer, Remote Software
Betriebsmodus	Pentaplex
19" Rackmount	nein
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	20W, ohne Festplatte
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +40°C
ONVIF	ja, ONVIF Profile S
Datendurchsatz ausgehend	192 Mbps
Signalformat	AHD @ 8MP, Composite (FBAS), HD-TVI @ 8MP, IP @ 8MP
Gewicht	2,3kg
Bildwiedergabe	16-Kanal Split, 4-Kanal Split, 8-Kanal Split, Vollbild
Datendurchsatz eingehend	64 Mbps
Audioausgang	RCA
Betriebbssystem	Linux
Hersteller-Nummer	234748
EAN/GTIN	4260229840269

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

MNR-18N16000A

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie
236197	eneo INsight Evidence Locker	Für die Auswertung von Festplatten der IN-Serie
236196	eneo INsight Evidence Player	Für die Wiedergabe von exportierter Daten der IN-Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
217658	HDD-2000SATA Purple	Festplatte 2TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217657	HDD-3000SATA Purple	Festplatte 3TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217659	HDD-4000SATA Purple	Festplatte 4TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung
217660	HDD-6000SATA Purple	Festplatte 6TB, SATA, für eneo Video Rekorder, Nachrüstung

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229228	CON-eneo-KON-08	Vorkonfiguration 1x eneo IER-Rekorder mit bis zu 8 eneo IP-Kameras
229224	CON-HDD-eneo	Festplatteneinbauservice für eneo
229235	CON-KOMP	Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - April 2024 - Technische Änderungen vorbehalten