eneo INP-75A0033MIA

Artikelnummer: 234751
EAN: 4260229840160



Netzwerk Dome, PTZ, 33x, 2952x1944, Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 24VAC/12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

- 1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps
- AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung
- WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung
- Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 33-fach 4,3-142mm
- Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
- Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)
- Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T
- Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
- Audio Ein- und Ausgang
- IR-LED Beleuchtung, IP66
- Wandarm im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	206,4×351,8mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 150m
Gewicht	3,7 kg
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,Pantone P 179-1,schwarz
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Kameratyp	Gesichtserkennung, Personenzählung, Retail Intelligence

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo INP-75A0033MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Leistungsaufnahme	25,5 W
Montageart	Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE+
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	5 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,7"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	PTZ
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch,manuell
Lichtempfindlichkeit	0,003 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2592x1944
DORI	
Beobachten (63px/m)	42,5 - 1041 m
Erkennen (125px/m)	20,5 - 515 m
Identifizieren (250px/m)	10 - 258 m
Wahrnehmen (25px/m)	106 - 2596 m
Funktionen	
Analysefunktionen	Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Manipulation (TD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Drehbereich	360
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,FTP,Cloud Upload
Audio	2 Wege Audio

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo INP-75A0033MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Safari
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Touren	1 wählbare Tour
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	200 °/sec
Geschwindigkeit (Zielanfahrt)	200 °/sec
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Die Funktion Gesichtserkennung ist sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in eine
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Externe Anschlüsse	RJ-45,Audio Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.45cm,Micro SD Karten Slot 256 GB
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Wandarm,Befestigungsbeipack
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	55° - 2,3°
Bildwinkel vertikal	41,6° - 1,7°
Brennweite	4,3 - 142 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (optisch)	33
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Datenstromarten	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840160
Hersteller-Nummer	234751
Serie	eneo IN-Serie

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

eneo INP-75A0033MIA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten