

eneo INP-75A0033MIA

Artikelnummer: 234751
EAN: 4260229840160



Netzwerk Dome, PTZ, 33x, 2952x1944, Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 24VAC/12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" CMOS-Sensor, maximale Auflösung 5 MP/30fps

AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 33-fach 4,3-142mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (IE, Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Audio Ein- und Ausgang

IR-LED Beleuchtung, IP66

Wandarm im Lieferumfang enthalten

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|---------------------------------|---|
| Heizung | Nein |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 206,4×351,8mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 150m |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,Pantone P 179-1,schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |

eneo INP-75A0033MIA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|---|
| Leistungsaufnahme | 25,5 W |
| Montageart | Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE+ |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | PTZ |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch, Tag, Nacht, Bild, zeitgesteuert |
| Weißabgleich | automatisch, manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,003 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| DORI | |
| Beobachten (62px/m) | 42,5 - 1041 m |
| Erkennen (125px/m) | 20,5 - 515 m |
| Identifizieren (250px/m) | 10 - 258 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 106 - 2596 m |
| Funktionen | |
| Analysefunktionen | Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Linienüberquerung (LCD), Manipulation (TD) |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Drehbereich | 360 |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte), E-Mail, FTP, Cloud Upload |
| Audio | 2 Wege Audio |
| Browser | Edge, Firefox, Google Chrome, Safari |

eneo INP-75A0033MIA

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Touren | 1 wählbare Tour |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 200 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 200 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Hinweise | |
| Bemerkung | Die Funktion Gesichtserkennung ist sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.,Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in eine |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Externe Anschlüsse | RJ-45,Audio Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.45cm,Micro SD Karten Slot 256 GB |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Lieferumfang | _headline, Betriebsanleitung,Wandarm,Befestigungsbeipack |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 55 - 2,3° |
| Bildwinkel vertikal | 41,6 - 1,7° |
| Brennweite | 4,3 - 142 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Auto Fokus Zoom |
| Zoomfaktor (optisch) | 33 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Auflösung (erweitert) | 2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3) |
| Datenstromarten | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 4260229840160 |
| Hersteller-Nummer | 234751 |
| Serie | eneo IN-Serie |

eneo INP-75A0033MIA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

