ES2402-8P-2C-V3

Artikelnummer: 234763

Fast Ethernet PoE-AT Switch, managed, 8 Ports PoE, 2x Gig Uplinks, Web Smart

Hauptmerkmale

- Web Smart Ethernet Switch
- 8x 10/100Base-TX (PoE+)
- 2x 10/100/1000Base-TX
- 2x SFP 1000Base-SX/LX/BX
- PoE/PoE+ IEEE802.3af/at
- PoE Budget: 125 Watt
- Einfaches Web-basiertes Management
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C
- Betriebsspannung: 100-240 VAC

Spezifikationen

Gerätetyp	Layer2 Switch
Montage	19" Rackeinbau, Desktop
VLAN	ja
Ports	10x 10/100Base-TX, 2x 10/100/1000Base-TX, 2x 1000-BaseSX/LX/BX (SFP)
PoE Ports (Anzahl)	8
Management	ja
Bauart	Gehäuse
Stromversorgung	100~240VAC
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
PoE Budget (gesamt)	120 W
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

ES2402-8P-2C-V3

Fortsetzung Spezifikationen

Hersteller-Nummer	ES2402-8P-2C-V3

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 6. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten