

Hanwha Vision QNV-6022R1

Artikelnummer: 234878



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1280, 4mm,
Infrarot, IK10, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" 2MP CMOS Netzwerk Fixdome

Full-HD Auflösung 1920x1080@30fps

Objektiv mit 4mm Festbrennweite

H.265/H.264/MJPEG Codec mit Multiple Streaming

WiseStream II für bessere Bandbreitennutzung

Wide Dynamic Range mit 120dB Dynamik

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter

Hallway View (90°/270°), keine Audiounterstützung

Integrierte IR-Beleuchtung Sichtweite bis zu 25m

Edge Storage (micro SD/SDHC/SDXC 128GB, NAS)

Stromversorgung PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC

Für Außen, Schutzklasse IP66, IK10, Farbe: Weiß

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß, RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |

Hanwha Vision QNV-6022R1

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarめingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | nein |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 87,6° |
| Brennweite | 4 mm |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 30 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | QNV-6022R1 |
| Serie | Wisenet Q |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 219796 | Hanwha Vision SBP-122HMW | Flanschplatte, für Hänge Montage für Hanwha Techwin Domes, Aluminium, weiß |
| 224283 | Hanwha Vision SBP-137WMW | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |

Hanwha Vision QNV-6022R1

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 225712 | Hanwha Vision SBP-137WMW1 | Wandmontagearm, für Hawha Techwin Dome Kameras, weiß, inkl. Montageplatte, Aluminium |
| 224293 | Hanwha Vision SBV-120GW | Anschlussbox, für Hanwha Techwin Kameras, Aluminium, Weiß |
| 225140 | Hanwha Vision SBV-120WCW | Wetterschutzdach, für Hanwha Techwin Fixdome-Kameras, Weiß |
| 228708 | Hanwha Vision SPB-VAW12 | Kuppel, getönt, für Hanwha Techwin Domekameras, weißer Rahmen, Zubehörteil |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 229235 | VIDEOR CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätelpaar) |
| 211125 | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

