# ISM-32F0036M00

Artikelnummer: 234978





1/2,8" Mini Netzwerk Modul, 1920x1080, Tag/Nacht, 3DNR, 3,6mm, 12VDC, PoE, Innen

### Hauptmerkmale

Sony STARVIS 2MP Bildsensor	2DNR, 3DNR und WDR Unterstützung
Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)	PoE-Anschlusskabel
Video-Komprimierungsformat: H.264/MJPEG	Objektiv 3,6mm (weitere Brennweiten auf Anfrage)
Integrierter Bewegungsmelder	Stromversorgung 12VDC (1.8W) oder PoE (IEEE802.3af)
Eingebauter SD-Micro-Slot	Betriebstemperatur -10°C - +50°C
Low Speed Shutter	

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Beleuchtung	nein
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	35x35mm
Texteinblendung	vorhanden
Farbe (Gehäuse)	schwarz
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Platinenkamera
Leistungsaufnahme	1,8 W
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

# ISM-32F0036M00

#### Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 100dB
Zertifizierungen	IK08
Kamera	
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Modul
Signal-/Rauschabstand	50 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht
Weißabgleich	Innen,Außen,Benutzerdefiniert,Push
Lichtempfindlichkeit	0,1 Lux bei F2,5,30 IRE
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
DORI	
Beobachten (62px/m)	22 m
Erkennen (125px/m)	9,9 m
Identifizieren (250px/m)	3,6 m
Wahrnehmen (25px/m)	56,6 m
Funktionen	
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Alarmverarbeitung	FTP
Browser	Edge: MJPEG, Mozilla: MJPEG, MS Internet Explorer ab Vers. 9.0 oder höher, Safari: MJPEG
Menüsprachen	englisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empfehlen wir,ausschließlich Komponenten derselben Marke in einem System zu verwenden. Bei Mischverwendung mehrerer Marken kann eneo die Funktionsfähigkeit nicht gewährleisten. Ist eine kombinierte Ve
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Externe Anschlüsse	RJ-45,Anschlusskabel ca.15cm
Steuer-Schnittstellen	Ethernet

## ISM-32F0036M00

#### Fortsetzung Spezifikationen

Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack,Montage Bügel
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	92°
Brennweite	3,6 mm
Zoomfaktor (digital)	0
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Auflösung (erweitert)	1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),800x600 (4:3),704x480 (4:3),640x480 (4:3),320x240 (4:3)
Datenstromarten	2x H.264,1x MJPEG simultan
Videokompression	H.264, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	234978

#### **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

