NDE-8514-RT

Artikelnummer: 234984

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3840x2160@30fps, 12-40mm, 12V/PoE, IK10+, IP66. PTRZ

Hauptmerkmale

- Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
- 4K UHD-Auflösung bis 3840x2160 Pixel
- Intelligent Video Analytics (IVA)
- Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
- Motorisiertes Varifokal-Objektiv 12-40mm
- Regions of Interest und PTRZ
- Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
- Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
- Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC
- Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE
- Vandalismusgeschützt IK10+, Schutzart IP66

Spezifikationen

Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Gegenlichtkompensation	Ja
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja, Ja
Alarmeingänge	2
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Beleuchtung	nein
Bildauflösung max.	3840x2160

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 14. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

NDE-8514-RT

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate max.	30 fps
Bildwinkel horizontal	36,2 - 12,6°
Brennweite	12 - 40 mm
Chipgröße	1/1,8"
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Interner-Speicher	2x SD-Kartensots
Lichtempfindlichkeit	0,054 Lux bei F1,3
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Hersteller-Nummer	F.01U.404.126
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP6K9K
Serie	Bosch Flexidome IP 8000i
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12-26 VDC, 24VAC, PoE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10+,NEMA 4X

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 14. September 2025 - Technische Änderungen vorbehalten