

Bosch NDE-8512-RT

Artikelnummer: 234986



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
10-23mm, Analyse, PoE, IK10, IP66, PTRZ

Hauptmerkmale

| | |
|--|---|
| Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz | Wide Dynamic Range (HDR X 144dB) |
| HD-Auflösung bis 2 Megapixel, 60fps | Motorisiertes Varifokal-Objektiv mit 10-23mm Brennweite |
| Motorbetriebenes Schwenken, Neigen, Rollen und Zoomen (PTRZ) | 2 SATA-Kartensteckplätze, bis zu 2 TB |
| Intelligent Video Analytics (IVA) | Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af, 23-26VDC, 24VAC |
| Starlight X Technologie für extrem hohe Lichtempfindlichkeit | |

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|--|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß,RAL9003 |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |

Bosch NDE-8512-RT

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|-----------------------------|
| Schutzart | IP66, IP6K9K |
| Stromversorgung | 12-26 VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 146dB |
| Zertifizierungen | IK10+, NEMA 4X |
| Zoomfaktor (optisch) | 2.3 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,018 Lux bei F1,2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | 2x SD-Kartenslots |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 2 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 32 - 14,4° |
| Brennweite | 10 - 23 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | F.01U.404.122 |
| Serie | Bosch Flexidome IP 8000i |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|---------------------|--|
| 221594 | Bosch NDA-8000-CBL | Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i, |
| 221599 | Bosch NDA-8000-PC | Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück |
| 221601 | Bosch NDA-8000-PIPW | Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome |

Bosch NDE-8512-RT

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------|--|
| 221603 | Bosch NDA-8000-SP | Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| 221604 | Bosch NDA-8000-TBL | Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i |
| 221605 | Bosch NDA-8000-WP | Wetterschutzgehäuse Mast- und Wandmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i / 8100i |
| 218535 | Bosch NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| 218640 | Bosch NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |
| 218585 | Bosch NDA-U-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66 |
| 218642 | Bosch NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| 218537 | Bosch NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| 218110 | Bosch NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 218111 | Bosch NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| 218538 | Bosch NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| 219382 | Bosch NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| 218794 | Bosch NDA-U-WMP | Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes |
| 218109 | Bosch NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| 213917 | Bosch SFP-2 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC |
| 215906 | Bosch SFP-25 | SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 215907 | Bosch SFP-26 | SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC |
| 213918 | Bosch SFP-3 | SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC |
| 140387 | Bosch VG4-SFPCKT | Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|--|
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Bosch NDE-8512-RT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

