# **BOSCH**

## **Bosch NDE-8512-RT**

Artikelnummer: 234986



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps, 10-23mm, Analyse, PoE, IK10, IP66, PTRZ

### Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz	Wide Dynamic Range (HDR X 144dB)
HD-Auflösung bis 2 Megapixel, 60fps	Motorisiertes Varifokal-Objektiv mit 10-23mm Brennweite
Motorbetriebenes Schwenken, Neigen, Rollen und Zoomen (ᢓ ┺██Kartensteckplätze, bis zu 2 TB	
Intelligent Video Analytics (IVA)	Stromversorgung: PoE IEEE 802.3af, 23-26VDC, 24VAC
Starlight X Technologie für extrem hohe Lichtempfindlich	keit

### Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß,RAL9003
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af

## **Bosch NDE-8512-RT**

### Fortsetzung Spezifikationen

Schutzart	IP66, IP6K9K
Stromversorgung	12-26 VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 146dB
Zertifizierungen	IK10+,NEMA 4X
Zoomfaktor (optisch)	2.3
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,018 Lux bei F1,2
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x SD-Kartensots
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	32 - 14,4°
Brennweite	10 - 23 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.404.122
Serie	Bosch Flexidome IP 8000i

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
221594	Bosch NDA-8000-CBL	Kuppel, klar, für Bosch NDE-8000i,
221599	Bosch NDA-8000-PC	Abdeckung, lackierbar für Bosch Flexidome NDE-8000i, 4 Stück
221601	Bosch NDA-8000-PIPW	Adapter für Hängemontage Außen, für Bosch Flexidome

## **Bosch NDE-8512-RT**

### Fortsetzung Zubehör

221603	Bosch NDA-8000-SP	Unterstützungswinkel für Deckeneinbau, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221604	Bosch NDA-8000-TBL	Kuppel, getönt, für Bosch Flexidome NDE-8000i
221605	Bosch NDA-8000-WP	Regenschutz, für Wand-/ Mastmontage, für Bosch Flexidome NDE-8000i
218535	Bosch NDA-U-CMT	Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras
218640	Bosch NDA-U-PA0	Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66
218585	Bosch NDA-U-PA2	Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66
218642	Bosch NDA-U-PMAL	Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß
218537	Bosch NDA-U-PMAS	Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß
218110	Bosch NDA-U-PMT	Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm
218111	Bosch NDA-U-PMTE	Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome
218538	Bosch NDA-U-PSMB	Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein
219382	Bosch NDA-U-RMT	Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras
218794	Bosch NDA-U-WMP	Montageplatte, für Wandmontage für Bosch Flexidomes, Autodomes
218109	Bosch NDA-U-WMT	Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes
213917	Bosch SFP-2	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm, 2km, 2 Fasern, LC
215906	Bosch SFP-25	SFP-Modul, Multi Mode, 1310nm/1550nm, 2km, 1 Faser, SC
215907	Bosch SFP-26	SFP-Modul, Multi Mode, 1550nm/1310nm, 2km, 1 Faser, SC
213918	Bosch SFP-3	SFP-Modul, Single Mode, 1310nm, 20km, 2 Fasern, LC
140387	Bosch VG4-SFPSCKT	Glasfaser Ethernet Medienkonverter Kit, für Bosch Autodomes

### **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## **Bosch NDE-8512-RT**

## **Ihr Ansprechpartner**

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

