

Bosch NDE-8513-R

Artikelnummer: 234987



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3264x1840@30fps, 3,9-10mm, IVA, PoE, IK10+, IP66, PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz	Wide Dynamic Range (WDR 120dB)
6 Megapixel-Auflösung bis 3264x1840 Pixel	Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
Intelligent Video Analytics (IVA)	Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG	Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE
Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,9-10mm	Vandalismusgeschützt IK10+, Schutzart IP66
Regions of Interest und PTRZ	

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Nein
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Bosch NDE-8513-R

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66, IP6K9K
Stromversorgung	12-26 VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zertifizierungen	IK10+,NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	6 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,05 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3264x1840
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x SD-Kartensots
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	117 - 44°
Brennweite	3,9 - 10 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.404.123
Serie	Bosch Flexidome IP starlight 8000i

Bosch NDE-8513-R

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

