

# Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZMSU(2.8-12mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 235168



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 4MP, 2,8-12mm, Audio, Alarm, IP67, IK10

## Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 3-Serie

Fix Dome Bauform mit motorisiertem Varifokal-Objektiv

Varifokal-Objektiv mit 2,8-12mm Brennweite

Hohe Lichtempfindlichkeit durch DarkFighter-Technologie

Bildauflösung bis 4 Megapixel

Alarমেingang und Audiounterstützung

Integrierte Infrarot- und Weißlicht-Beleuchtung

Mit Heizung: Betriebstemperatur -40°C ~ +60°C

Anschluss mit Kabelpeitsche

Korrosionsbeständig nach NEMA 4X

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67

# Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZMSU(2.8-12mm)(C)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 140dB
Zertifizierungen	IK10
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0014 Lux bei F1,4
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	2688x1520
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarmeingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Videoausgänge	HDMI
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	115 - 42°
Brennweite	2,8 - 12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	311319417
Serie	Hikvision AcuSense

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229350	Hikvision DS-1227ZJ-DM42	Gehäuse, Deckeneinbau, Stahl, Kunststoff, weiß, für Hikvision Domes
222288	Hikvision DS-1250ZJ	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes, weiß

## Hikvision DS-2CD3D46G2T-IZMSU(2.8-12mm)(C)(O-STD)

### Fortsetzung Zubehör

222378	Hikvision DS-1253ZJ-L	Regenschutz, Dach, für Hikvision Domes
222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224450	Hikvision DS-1473ZJ-155B	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
222423	Hikvision DS-1475ZJ-SUS	Mastmontage Adapter, Edelstahl, für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

