

Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 235382



Netzwerk Fix Dome, 24h Farbe, 8MP, 4mm, Audio, Alarm, Weißlicht, Mic, IP67

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Turret Bauform mit 180° Panoramasicht

Festbrennweite 2x 4mm

Extreme Lichtempfindlichkeit dank ColorVu Technologie

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Integrierter Weißlicht Scheinwerfer

Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckenmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB

Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Nein
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	2x 1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
System	Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	5120x1440
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarমেingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Fisheye
Video	
Bildübertragungsrate max.	20 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311319443
Serie	Hikvision PanoVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222427	Hikvision DS-1471ZJ-155	Deckenhalterung, Aluminium, weiß, 150x565mm, für Hikvision Domes
222301	Hikvision DS-1473ZJ-155	Halterung, Wandmontage, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes
224450	Hikvision DS-1473ZJ-155B	Halterung, Wandmontage, Anschlussbox, Aluminium, weiß, für Hikvision Domes

Hikvision DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

