

Hikvision DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 235385



Netzwerk Bullet Kamera, 24h Farbe, 8MP, 4mm, Alarm, Audio, Mic, Panorama

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Bullet Bauform mit 180° Panoramasicht

Festbrennweite 2x 4mm

Extreme Lichtempfindlichkeit dank ColorVu Technologie

Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression

Integrierter Weißlicht Scheinwerfer

Eingebautes Mikrofon

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Nein
Beleuchtung	Weißlicht
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckenmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 130dB

Hikvision DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	2x 1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,0005 Lux bei F1,0
System	24h Farbe, Electronic Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Elektronisch
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	5120x1440
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	180°
Brennweite	4 mm
Objektiv Typ	Fisheye
Video	
Bildübertragungsrate max.	20 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	311319679
Serie	Hikvision PanoVu

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras
222283	Hikvision DS-1280ZJ-S	Anschlussbox, Aluminium, weiß,

Hikvision DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4mm)(C)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

