

Bosch NDE-8513-RXT

Artikelnummer: 235418



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 2688x1520@60fps,
12-40mm, IVA, PoE, IK10+, IP66, PTRZ

Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz
4 Megapixel-Auflösung bis 2688x1520 Pixel
Intelligent Video Analytics (IVA)
Wide Dynamic Range (HDR X 141dB)
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG
Motorisiertes Varifokal-Objektiv 12-40mm

Regions of Interest und PTRZ

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)
Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC
Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE
Vandalismusgeschützt IK10+, Schutzart IP66

Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

Bosch NDE-8513-RXT

Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 141dB
Zertifizierungen	IK10+, NEMA 4X
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	4 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,025 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	2688x1520
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x SD-Kartensets
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	36,8 - 12,8°
Brennweite	12 - 40 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	F.01U.404.130
Serie	Bosch Flexidome IP starlight 8000i

Bosch NDE-8513-RXT

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

