

# Bosch NDE-8512-RXT

Artikelnummer: 235420



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,  
12-40mm, IVA, PoE, IK10+, IP66, PTRZ

## Hauptmerkmale

Robuster Netzwerk Dome für den Außeneinsatz  
2 Megapixel-Auflösung bis 1920x1080 Pixel  
Intelligent Video Analytics (IVA)  
Wide Dynamic Range (HDR X 141dB)  
Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG  
Motorisiertes Varifokal-Objektiv 12-40mm

Regions of Interest und PTRZ

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)  
Interner Dual SD-Kartenslot SD, SDHC und SDXC  
Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE  
Vandalismusgeschützt IK10+, Schutzart IP66

## Spezifikationen

Allgemeines	
Heizung	Ja
Vandalismusgeschützt	Ja
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	RAL9003, weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T

# Bosch NDE-8512-RXT

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 144dB
Zertifizierungen	IK10+, NEMA 4X
<b>Kamera</b>	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/1,8"
Lichtempfindlichkeit	0,018 Lux bei F1,3
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
<b>Display / Darstellung</b>	
Bildauflösung max.	1920x1080
<b>Funktionen</b>	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	2x SD-Kartensets
<b>Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge</b>	
Alarめingänge	2
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
<b>Objektiv</b>	
Bildwinkel horizontal	36,8 - 12,8°
Brennweite	12 - 40 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
<b>Video</b>	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
<b>Produktkennzeichnungen</b>	
Hersteller-Nummer	F.01U.404.128
Serie	Bosch Flexidome IP starlight 8000i

## Bosch NDE-8512-RXT

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

