# AXIS M1135 MK II

Artikelnummer: 235421
EAN: 7331021078178



Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, Innen, 1920x1080, WDR, 3-10,5mm, PoE

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Kompaktes und flexibles Design | Tag/Nacht-Funktion mit schaltbarem IR Filter |
| AXIS Object Analytics | H.265 mit Axis' Zipstream technology |
| Lightfinder und Forensic WDR | Empfindlichkeit: 0,15 Lux bei F1,4 |
| Varifokal Objektiv 3-10,5mm CS Mount | Integriertes Mikrofon für Audioaufzeichnungen |
| Unterstützt i-CS-Objektive | microSD Slot für Edge Storage |
| HDTV Auflösung bis zu 1920x1080, 1080p@25fps | PoE IEEE 802.3af/802.3at Typ 1 Klasse 3 |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Innen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 8-28VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS M1135 MK II

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| **Kamera** | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,15 Lux bei F1,4,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 90° - 33° |
| Brennweite | 3 - 10,5 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, MJPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021078178 |
| Hersteller-Nummer | 02483-001 |
| Serie | Axis M11 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS M1135 MK II

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 207838 | AXIS ACC MAINS ADAP PS-P T-C | Netzteil, 12VDC, 2A, Hohlstecker |
| 213761 | AXIS ACS 1 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| 213765 | AXIS ACS 1 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 1 Kanal, Papierlizenz! |
| 213767 | AXIS ACS 10 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 10 Kanal, Papierlizenz! |
| 213763 | AXIS ACS 16 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 16 Kanal, Papierlizenz! |
| 213768 | AXIS ACS 20 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 20 Kanal, Papierlizenz! |
| 213764 | AXIS ACS 32 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 32 Kanal, Papierlizenz! |
| 213762 | AXIS ACS 4 CORE DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Core Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| 213766 | AXIS ACS 4 UNIVERSAL DEVICE LICENSE | Axis Camera Station Software, Version 5.x Universal Device, 4 Kanal, Papierlizenz! |
| 213757 | AXIS ACS CORE DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Core Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 213758 | AXIS ACS UNIVERSAL DEVICE E-LICENSE | Axis Camera Station Software, Universal Device, E-Lizenz 1 Kanal, Sammelcode bei > 1 Stück |
| 208972 | AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 98446 | AXIS LENS CLOTH 10PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 10 Stück |
| 98447 | AXIS LENS CLOTH 50PCS | Objektiv-Reinigungstuch, 50 Stück |
| 208132 | AXIS LENS COMPUTAR CS 12.5-50MM DC-IRIS | Objektiv, Varifokal, 12,5-50mm IR-korrigiert, DC, CS, für Axis Q1602/04/-E, P1353/54/-E |
| 215801 | AXIS LENS COMPUTAR I-CS 2.8-8.5MM | Objektiv, varifokal, i-CS, IR korrigiert, 2,8-8,5mm, für AXIS Q16-Serie (Auswahl) |
| 226635 | AXIS LENS CS 2.8 - 13 MM F1.4 DC-IRIS 5 MP | Objektiv, varifokal, DC-Iris, CS-Mount, F1,4/2.8-13mm, für Axis M11-Serie (Auswahl) |
| 227404 | AXIS LENS CS 3-10.5 MM DC-IRIS 2 MP | Objektiv, Varifokal, F1,4/3-10,5mm, 2 Megapixel, DC-Iris, CS, Ersatzteil |
| 237944 | AXIS LENS I-CS 3.5-10 MM F1.8 | Objektiv für AXIS M1135/37-E MK II i-CS, f3,5-10mm, i-CS |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS M1135 MK II

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 221071 | AXIS LENS I-CS 9-50 MM F1.5 8MP | Objektiv, i-CS, Varifokal, 9-50mm, 8 Megapixel, für AXIS Q1645/47/-LE/P1367/68/-E |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 203847 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER IP66 | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, für Außen, IP66 |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 205037 | AXIS T8006 PS12 | Netzteil, 12VDC / 2,33A, mit erweitertem Temperaturbereich, -40°C bis +75°C |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS M1135 MK II

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 204489 | AXIS T8604 MEDIA CONVERTER SWITCH | Ethernet Medienkonverter, 2x 10/100Mbps RJ45, 2x 100/1000Mbps SFP |
| 203440 | AXIS T8640 POE+ OVER COAX KIT | Medienkonverter, RJ45, BNC, Ethernet über Koax, PoE+, Base-/Device Set (2 Stück) |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 202554 | AXIS T91A04 CAMERA HOLDER 3/4" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 3/4" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| 202555 | AXIS T91A05 CAMERA HOLDER 1.5" NPS | Halterung für abgehängte Kameras, für 1,5" Rohre mit NPS oder NPT Gewinde |
| 98626 | AXIS T91A11 STAND WHITE | Standfuß, Kunststoff, für Axis M11 Serie, Ersatzteil |
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück |
| 220277 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, weiß, 4 Stück |
| 220278 | AXIS T91A33 LIGHT TRACK MNT BLK 4P | Montageplatte für Retail Lichtschienen Systeme, schwarz, 4 Stück |
| 212597 | AXIS T91B21 STAND BLACK | Standfuß, schwarz, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie, Ersatzteil |
| 212090 | AXIS T91B21 STAND WHITE | Standfuß, weiß, Aluminium, Innen, für P13/M11/Q16-Serie |
| 211514 | AXIS T93F10 OUTDOOR HOUSING 24VAC/12-24VDC | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, 24VAC, 12-24 VDC, weiß |
| 209920 | AXIS T93F20 OUTDOOR HOUSING POE | Wetterschutzgehäuse, für Axis P13, Q16, Wandarm, IP66, IK10, PoE, weiß |
| 242578 | AXIS TM1804-LE HOUSING 6 PCS | Gehäuse für den Außenbereich, IR-Beleuchtung, Heizung, 6er-Pack |
| 230017 | AXIS TU1001-V MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Innenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS M1135 MK II

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 230016 | AXIS TU1001-VE MICROPHONE | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 235889 | AXIS TU8002-E 90 W MIDSPAN | Midspan, 90W, für den Außenbereich |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 229246 | VIDEOR CUS-WSG-EINBAU-B | Montage Kamera / Objektiv in ein Wetterschutzgehäuse |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten