# AXIS P1467-LE

Artikelnummer: 235425
EAN: 7331021076112



Netzwerk Bullet Kamera, DLPU, Tag/Nacht, 2592x1944, IP67, IK10, 2,8-8mm, Infrarot

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Netzwerkkamera im kompakten Bullet-Style Gehäuse | Deep-Learning-Analysefunktionen DLPU |
| 5MP Auflösung (2592x1944), 25fps Bildrate | Infrarotbeleuchtung bis 40m, OptimizedIR |
| Tag/Nacht Funktion mit schaltbarem IR-Filter | Audio- und E/A-Konnektivität |
| F1,3/2,8-8mm motorisiertes Varifokal Objektiv mit P-Iris | Integrierte Cybersicherheitsfunktionen |
| Lightfinder 2.0, Forensic WDR | Außengehäuse mit IP66/IP67, NEMA 4X und IK10 |
| Zipstream mit H.264/H.265 | PoE IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium, Kunststoff |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66/67 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P1467-LE

## Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Stromversorgung | PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 5 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,03 Lux bei F1,3,50 IRE |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2592x1944 |
| **Funktionen** | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 1 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 106° - 38° |
| Brennweite | 2,8 - 8 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (digital) | 0 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021076112 |
| Hersteller-Nummer | 02341-001 |
| Serie | Axis P14 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P1467-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 212813 | AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| 208974 | AXIS CONNECTOR A 4P2.5 STR 10PCS | Axis Anschlussblock, 4-polig, Stecker, Abstand: 2.50 mm, für I/O Ports, 10 Stück |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 222224 | AXIS I/O INDICATION LED 4P | Rotlicht LED, zur Montage an Axis Kameras, 4 Stück, Zubehörteil |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 221875 | AXIS M12(F)-RJ45(M) CABLE 0.5M (1.6FT) | Kabel, CAT5e, M12 (Female, D-Code) auf RJ-45 (Male), 0,5m |
| 205706 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum |
| 205707 | AXIS NETWORK CABLE COUPLER INDOOR SLIM | RJ45 Koppler, Buchse-Buchse, nur für Innenraum, kompakte Ausführung |
| 225281 | AXIS P14 WEATHERSHIELD A | Wetterschutz Kit, Außen, für ausgewählte Kameras der P14 Serie, Zubehörteil |
| 226632 | AXIS RJ45 FIELD CONNECTOR 10 PCS | Netzwerkstecker, RJ45, male, CAT5/6/6a (AWG 22-26), MPTL- und PoE geeignet, 10 Stück |
| 219743 | AXIS SURVEILLANCE CARD 128 GB | Speicherkarte, microSDXC, 128GB, Class 10, 50-80 MB/s, SD-Adapter, Axis zertifiziert |
| 233955 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233956 | AXIS SURVEILLANCE CARD 1TB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 1TB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 233953 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter |
| 233954 | AXIS SURVEILLANCE CARD 512GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 512GB, Class 10, UHS-I U1, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P1467-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 219754 | AXIS T8645 POE+ COAX COMPACT KIT | PoE+ über Coax Set, 1x AXIS T8641 Base Einheit, 1x AXIS T8643 Device Einheit |
| 218603 | AXIS T90D20 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 18W, IP66, IK9 |
| 218604 | AXIS T90D20 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 20W, IP66, IK09 |
| 218606 | AXIS T90D25 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 25W, IP66, IK09 |
| 218605 | AXIS T90D25 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 24W, IP66, IK9 |
| 218607 | AXIS T90D30 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 46W, IP66, IK9 |
| 218608 | AXIS T90D30 POE IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 49W, IP66, IK09 |
| 218610 | AXIS T90D35 POE W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, PoE, 47W, IP66, IK09 |
| 218609 | AXIS T90D35 W-LED | LED Weißlicht Scheinwerfer, 6000K, 10-120°, austauschbare Linsen, 12-24V, 42W, IP66, IK9 |
| 218611 | AXIS T90D40 IR-LED | LED Infrarot Scheinwerfer, 850nm, 10-120°, austauschbare Linsen, 24V, 100W, IP66, IK09 |
| 221074 | AXIS T91A23 TILE GRID CEIL MNT 4P | Halterung, für Montage an Fliesenrasterdeckensystemen, weiß, 4 Stück |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 206953 | AXIS T94F01D PENDANT KIT | Hängemontageset, für Montage an 1,5" NPS Gewinden |
| 206954 | AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX PLATE | Montageplatte für Verteiler und Anschlusskästen, für AXIS M30 und AXIS P14 Serie |
| 208966 | AXIS T94F01S MOUNT BRACKET | Standard Halterung, für AXIS M3006-V, M3007-P/-PV, M3024-LVE, 3025-VE, 3026-VE |
| 229090 | AXIS TP1601 ADAPTER PLATE | Adapterplatte, zur Montage von Axis P14-/M42-Kameras auf AXIS TP3606/T94S01P Anschlussbox |
| 232731 | AXIS TQ1602-E CONDUIT BACK BOX | Wandanschlussbox, Außen, zur externen Kabeleinführung, für Axis Bullet Kameras (Auswahl) |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS P1467-LE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 213309 | AXIS WEATHERSHIELD K | Wetterschutz Kit , für AXIS P14 Serie, lange Ausführung, Zubehörteil |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 211123 | VIDEOR LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten