

# Hanwha Vision SECL-WL1856-IPPOEPL-M

Artikelnummer: 235476



LED Weißlicht Scheinwerfer, 6500k, 10-95°, austauschbare Linsen, PoE+, 26W, IP66, IK09

## Hauptmerkmale

Reichweite bis zu 114m, 6500k Farbtemperatur

Neueste SMT Dual Core® LED-Technologie

CleanLITE® selbstreinigende Linsenbeschichtung

IP-basiert mit Webbrowser-Schnittstelle

Energiespar-, Boost- und Strobe-Modus

Einstellbare Helligkeit, max. 1856lm,

Fotozelle mit einstellbarer Empfindlichkeit

Austauschbare Streuscheiben mit 10°, 30°, 60°, 95°

PoE+ Stromversorgung (26W)

IP66 wetterfest und IK09 schlagfest

Spannungsfreier Kontakt für Fernschaltung

Manipulationssensor mit Vibration

## Spezifikationen

Allgemeines	
Strahlausbreitung	10°, 30°, 60°, 95°
Vandalismusgeschützt	Ja
Leistungsaufnahme	26 W
Leuchtweite	114 m
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Spektrale Emission	Weißlicht nm
Stromversorgung	PoE
Zertifizierungen	IK09

# Hanwha Vision SECL-WL1856-IPPOEPL-M

Fortsetzung Spezifikationen

Funktionen	
Dämmerungsschalter	Ja
Produktkennzeichnungen	
Hersteller-Nummer	SECL-WL1856-IPPOEPL-M
Serie	Hanwha Vision Zubehör

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235480	Hanwha Vision SECL-BRCKT-POLE	Mastmontagewinkel für Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Montagebänder
235477	Hanwha Vision SECL-BRCKT-WALL-1	Wandmontagewinkel für einen Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl
235478	Hanwha Vision SECL-BRCKT-WALL-2	Wandmontagewinkel für zwei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67
235479	Hanwha Vision SECL-BRCKT-WALL-3	Wandmontagewinkel für drei Hanwha Techwin Scheinwerfer, Edelstahl, Anschlussbox, IP67

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

