

Hikvision DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm)(D)(O-STD)

Artikelnummer: 235742
 EAN: 6931847165765



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2MP, 2,8-12mm, Infrarot, Alarm, Audio, IP66

Hauptmerkmale

Hochwertige Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP

Klare Bildgebung bei starkem Gegenlicht dank 120 dB True-WDR

Motorisiertes Varioobjektiv für einfache Installation und Überwachung

Fokussierung auf Personen- und Fahrzeugklassifizierung auf Basis von

Hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen dank DarkFighter-Technologie

Audio- und Videoalarme

Effiziente H.265+-Kompressionstechnologie

Wasser- und staubgeschützt (IP66) sowie vandalismussicher (IK10)

Spezifikationen

Allgemeines	
Vandalismusgeschützt	Ja
Wischer	Nein
Audiokompression	AAC-LC, G.711, G.726, MP3
Beleuchtung	Infrarot
Farbe (Gehäuse)	Weiß
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Kameratyp	Bulletkamera
Leistungsaufnahme	15 W
Montageart	Deckenmontage, Eckmontage, Mastmontage, Wandmontage

Hikvision DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm)(D)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C - 60°C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB, True WDR
Zertifizierungen	FCC, CE\2011EMC, KC, UL, CB, CE\2011LVD, CE\2011RoHS, WEEE, REACH, IP66, IK10
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,002 Lux
System	Farbe, schwarz/weiß, True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Analysefunktionen	Eindringen (Intrusion), Linienüberquerung (LCD), Objekt-Klassifikation (Person / Fahrzeug)
Drehbereich	355 °
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Ethernet Schnittstelle	100Base-T, 10Base-T
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, NTP, RTP, RTSP, TCP-IP, und weitere, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	113° - 31°
Bildwinkel vertikal	58° - 18°
Brennweite	2.8-12 mm
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Zoomfaktor (optisch)	4.3
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Hikvision DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm)(D)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847165765
Hersteller-Nummer	311319878

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222426	Hikvision DS-1476ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, weiß, für Hikvision Kameras
229208	Hikvision DS-2251ZJ	Deckenmontage, abgehängt, für Hikvision Bulletkamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

