

Hikvision DS-2CD2T23G2-2I(2.8mm)(D)(O-STD)

Artikelnummer: 235746
EAN: 6931847165642



Netzwerk Bullet Kamera, Tag/Nacht, 2MP, WDR, 2,8mm, 60m Infrarot, IP67

Hauptmerkmale

Spezifikationen

Allgemeines	
Wischer	Nein
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuseart	Metall
Gehäusematerial	Metall
Leistungsaufnahme	10,6 W
Montageart	Deckenmontage, Mastmontage, Wandmontage
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-30 °C - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	120dB
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	2 MP
Aufnahmesensor	CMOS

Hikvision DS-2CD2T23G2-2I(2.8mm)(D)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,005 Lux
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1920x1080
Funktionen	
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Interner-Speicher	microSD-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	107°
Bildwinkel vertikal	57°
Brennweite	2,8 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	30 fps
Videokompression	H.264, H.265
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	6931847165642
Hersteller-Nummer	311319759
Serie	AcuSense

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
222267	Hikvision DS-1260ZJ	Anschlussbox, Aluminium, weiß, 88,5mm, für Hikvision Kameras
224428	Hikvision DS-1275ZJ-S-SUS	Adapter, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222300	Hikvision DS-1275ZJ-SUS	Halterung, Mastmontage, Stahl, weiß, 67-127mm für Hikvision Kameras
222416	Hikvision DS-1276ZJ-SUS	Eckmontage Adapter, Edelstahl, weiß, für Hikvision Kameras

Hikvision DS-2CD2T23G2-2I(2.8mm)(D)(O-STD)

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

