

Hikvision iDS-2CD7146G0-IZHSY(2.8-12mm)(D)(O-STD)

Artikelnummer: 235862
EAN: 6931847169275



Netzwerk Dome, Fix, Tag/Nacht, 4MP, Audio, 2,8-12mm, Face Detection, IK10

Hauptmerkmale

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Heizung | Ja |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Metall |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Schutzart | IP67 |
| Stromversorgung | 12VDC, 24VAC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 140dB |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |

Hikvision iDS-2CD7146G0-IZHSY(2.8-12mm)(D)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|--------------------------------------|
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,0005 Lux bei F1.2 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 2688x1520 |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 107,4 - 39,8° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 6931847169275 |
| Hersteller-Nummer | 311320171 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

