AMG570-4G-2S

Artikelnummer: 236203

Abb. ähnlich

Industrieller managed Switch, 4 x 10/100/1000BT, 2 x 100/1000/2,5GFX SFP Slots

Hauptmerkmale

- Hutschienen- oder Wandmontage bei -40°C bis +75°C
- 12-56VDC Eingangsspannung
- Aluminiumgehäuse 59 x 123 x 156 mm
- RSTP, MSTP, ERPS, SNMP v1-3 und IGMP v1-3
- IEEE 802.1x aktiviert, Jumbo Frames bis 10k
- SFP's und Netzteil müssen separat gekauft werden
- L3 static Routing
- Made in UK

Spezifikationen

Gerätetyp	Layer2+ Switch
Serie	AMG570
Montage	DIN Rail
VLAN	ja
Ports	2x 100/1000Base-FX SFP, 4x 10/100/1000Base-TX
Management	ja
Bauart	DIN Rail Modul
Stromversorgung	48-56VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +75°C
Schutzart	IP40
Hersteller-Nummer	AMG570-4G-2S

Optionales Zubehör

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG570-4G-2S

Art. Nr.	Name	Beschreibung

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG570-4G-2S

Fortsetzung Zubehör

236202	AMG2034	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19" Schrankeinbau
236217	AMG2034-12-RP-AA	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC
236204	AMG2034-12-RP-AD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 90-264VAC IEC
236219	AMG2034-12-RP-DD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 2 x 12VDC
236221	AMG2034-1256-DD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC
236206	AMG2034-1256-RP-AD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 1 x 12VDC, 1 x 56VDC
236205	AMG2034-56-RP-AD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC
236220	AMG2034-56-RP-DD	Baugruppenträger für AMG Hutschienengeräte, ausziehbar, 4HE, 19", 10 x 56VDC
232827	SFP-CU-1G	Ethernet SFP Transceiver, 10/100/1000 BASE-T, RJ45, 0°C bis 70°C Betriebstemperatur
232798	SFP-MM-100M-BX2-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232797	SFP-MM-100M-BX2-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232581	SFP-MM-100M-FX2-31	SFP, 100Mb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite, Tx/Rx: 1310 nm, -40°C bis 75C°
232802	SFP-MM-1G-BX05-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm)
232801	SFP-MM-1G-BX05-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm)
232799	SFP-MM-1G-SX05-85	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Multimode, 500m Reichweite (Tx/Rx: 850 nm) 7 dB DR
232800	SFP-MM-1G-SX2-31	SFP, 1Gb/s Doppelfaser, Multimode, 2km Reichweite (Tx/Rx: 1310 nm)
232806	SFP-SM-100M-BX20-31	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232805	SFP-SM-100M-BX20-55	SFP, 100Mb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232817	SFP-SM-1G-BX120-49	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1490 nm, Rx: 1510nm), LC
232816	SFP-SM-1G-BX120-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 120km Reichweite (Tx: 1510nm, Rx: 1490 nm), LC
232810	SFP-SM-1G-BX20-31	SFP, 1Gb/s ist, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232811	SFP-SM-1G-BX20-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 20km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232812	SFP-SM-1G-BX40-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

AMG570-4G-2S

Fortsetzung Zubehör

232813	SFP-SM-1G-BX40-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232814	SFP-SM-1G-BX80-31	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1310 nm, Rx: 1550 nm), LC
232815	SFP-SM-1G-BX80-55	SFP, 1Gb/s, Einfaser, Singlemode, 75km Reichweite (Tx: 1550 nm, Rx: 1310 nm), LC
232808	SFP-SM-1G-EX40-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 40km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm) 19dB DR, LC
232807	SFP-SM-1G-LX20-31	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 20km Reichweite, (Tx/Rx: 1310 nm) 12dB DR, LC
232809	SFP-SM-1G-ZX80-55	SFP, 1Gb/s, Doppelfaser, Singlemode, 70km Reichweite (Tx/Rx: 1550 nm), LC

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 5. Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten