VB-M46W

Artikelnummer: 236314
EAN: 4549292202137

1/2,8" Netzwerk Kamera, PTZ, 20x, Tag/Nacht, 1280x720, 12VDC, PoE, titanweiß

Hauptmerkmale

- 1,3 Megapixel
- 60 Bilder pro Sekunde
- H.265- und H.264-Unterstützung
- 20-fach optischer und 16-fach digitaler Zoom
- Schneller Autofokus
- Beeindruckende Performance bei schwierigen Lichtverhältnisse
- Farbe bei 0,02 Lux und Mono bei 0,003 Lux
- Hervorragende WDR-Leistung
- Zwei Farboptionen: Titanweiß und Schwarz

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	nein
Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäuseart	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Montageart	Deckenmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Schutzart	keine Angabe
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

VB-M46W

Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	ja
Zoomfaktor (optisch)	20
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	1 MP
Aufnahmesensor	CMOS
Chipgröße	1/2,8"
Lichtempfindlichkeit	0,02 Lux bei F1,6,50 IRE
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	1280x720
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Drehbereich	170 °
Geschwindigkeit (manuelle Steuerung)	150 °/sec
Interner-Speicher	SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	0
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	62,4 - 3,3°
Brennweite	4,9 - 94 mm
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Zoomfaktor (digital)	16
Video	
Bildübertragungsrate max.	60 fps
Videokompression	H.264, H.265, JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4549292202137
Hersteller-Nummer	5716C001
Serie	Canon VB-M46

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten

VB-M46W

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Oktober 2025 - Technische Änderungen vorbehalten