Artikelnummer: 236318 EAN: 4260229840573





Netzwerk Dome Fix, 360° 4000x3000, Tag/Nacht, DWDR, 1,6mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

### Hauptmerkmale

1/2.3" Omnivision CMOS-Sensor	Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming
1,6mm Festbrennweite FishEye Objektiv	Triple-Stream (Main, Sub, Mobile)
360° Panorama-, Quad-, Panomorph-Ansicht,Decke, Wand	Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Integration in eneo INsight Software & App	IR-LED Beleuchtung, Mikrofon und Lautsprecher integriert
Tag/Nachtfunktion, 3D-DNR, Slow Speed Shutter	NDAA-Konformität
Auflösung max. 4000x3000@15fps	Für Innen- und Außenanwendung, IP66

### **Spezifikationen**

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	120x55mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 10m
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,Pantone P 179-1
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Kunststoff, Metall

### Fortsetzung Spezifikationen

Kameratyp	Fisheye Kamera
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP66
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	D-WDR
Kamera	
Auflösungsstandard	12 MP
Aufnahmesensor	CMOS, OmmiVision OV12895-J94A
Chipgröße	1/2,3"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	39 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch,manuell
Lichtempfindlichkeit	0,01 Lux bei F1,6
System	True Day&Night
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	4000x3000
DORI	
Beobachten (62px/m)	14,9 m
Erkennen (125px/m)	6,5 m
Identifizieren (250px/m)	3,8 m
Wahrnehmen (25px/m)	38 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Sirene,Cloud Upload
Audio	93±3dB max., eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Safari
Menüsprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch
Passwortschutz	Administrator und Benutzer

## Fortsetzung Spezifikationen

Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Hinweise	
Bemerkung	Ab Firmware-Version 8.2.4.1 ist die Analyse-Funktion Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD) verfügbar
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Alarmeingänge	1
Externe Anschlüsse	RJ-45,Alarm-Ein/Ausgänge,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Micro SD Karten Slot 256 GB
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
Netzwerk	
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP
Objektiv	
Bildwinkel horizontal	360°
Brennweite	1,6 mm
MOD (Minimum Object Distance)	0,3 m
Objektiv Typ	Festbrennweite
Video	
Bildübertragungsrate max.	15 fps
Auflösung (erweitert)	4000x3000,3000x3000,2560x2560,2160x2160,1520x 1520,1280x960,1080x1080,720x720,640x480
Bildformat	360° Panorama
Datenstromarten	Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Produktkennzeichnungen	
EAN/GTIN	4260229840573
Hersteller-Nummer	236318
Serie	eneo IN-Serie

## **Optionales Zubehör**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
236323	AK-27	Kamera Anschlussbox Fisheye für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6, Innen
236325	AK-28	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, für Fisheye IND-32F0016P0A, Innen
234989	eneo INsight	Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN- Serie

#### Fortsetzung Zubehör

236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von Al Funktionen der IN Serie
234990	eneo INsight mobile	Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

## **Optionale Dienstleistungen**

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

#### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

