Artikelnummer: 236326 EAN: 4260229840528





Netzwerk Dome, PTZ, 4x, 2560x1440, Tag/Nacht, WDR, AI, Audio, 12VDC, PoE, IP66, IK10

Hauptmerkmale

1/1,8" High Sensitiv SmartSens CMOS-Sensor,	Browserunabhängig (Edge, Safa	
Maximale Auflösung 2560x1440 Pixel, 60fps	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G	
Al Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Lokale Speicherung mittels Micro	
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Eingebauter Lautsprecher und I	
Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-12mm	Spannungsversorgung 12VDC	
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	IR- und Weißlicht LED Beleucht	

afari, Firefox, Chrome) cro SD Karte Mikrofon oder PoE IEEE 802.3af ntung, IP66, IK10

Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	118,8x153mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+
Bildauflösung max.	2560x1440

Fortsetzung Spezifikationen

Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,001 Lux bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	2,8 - 12 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	4x
Beobachten (62 px/m)	18,4 - 69,6 m
Erkennen (125 px/m)	8,7 - 34,8 m
Identifizieren (250 px/m)	3,6 - 17,1 m
Wahrnehmen (25px/m)	48,4 - 173 m
Bildwinkel horizontal	114,6 - 48,3°
Bildwinkel vertikal	59 - 27,1°
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	350°
Geschwindigkeit (manuell)	50°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	50°/Sek.
Alarmeingänge	nein
Alarmausgänge	nein
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	256GB, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage

Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	15W
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66
Kameraform	PTZ
Audio	93±3dB max., eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 20m
Gewicht	950g
Hersteller-Nummer	236326
EAN/GTIN	4260229840528

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
236664	AK-29	Kamera Anschlussbox für PTZ Dome INP-54M2812M0A
236663	DOME-WB8	Wandhalter für PTZ Dome INP-54M2812M0A und IND-5 Turret Dome Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von Al Funktionen der IN Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229234	CON-KAM-IPKON	Vorkonfiguration 1x IP-Kamera Funktionsprüfung, FW-Update

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

