# eneo INP-54M2812M0A

Artikelnummer: 236326
EAN: 4260229840528



Netzwerk Setup-PTZ Dome Kamera, 4x MVF, 2560x1440, Tag/Nacht, DWDR, AI, 2,8-12mm, Audio, IR, WL, 12VDC, PoE, IP66, IK10

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| 1/1,8" High Sensitiv SmartSens CMOS-Sensor, | Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome) |
| Maximale Auflösung 2560x1440 Pixel, 60fps | Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M |
| AI Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung | Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte |
| WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung | Eingebauter Lautsprecher und Mikrofon |
| Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-12mm | NDAA-Konformität |
| Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming | IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP66, IK10 |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Heizung | Nein |
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot, Weißlicht |
| Abmessungen (BxHxT) (erweitert) | 153x118,8mm |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 20m |
| ESC | 1/5 ~ 1/20.000sec. |
| Gewicht | 0,95 kg |
| SDK | auf Anfrage |
| Texteinblendung | Ein-/Aus schaltbar |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo INP-54M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003,Pantone P 179-1 / weitere Farben auf Anfrage |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Domekamera |
| Leistungsaufnahme | 15 W |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Schutzart | IP66, NEMA 4X |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| **Kamera** | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 4 MP |
| Aufnahmesensor | Chipset NT98529, CMOS, SC4210 |
| Chipgröße | 1/1,8" |
| Flickerless Funktion | Ja |
| Kameraform | Dome |
| Manueller elektrischer Shutter (MES) | 1-5 ~ 1-20.000sec. |
| Signal-/Rauschabstand | 49,2 dB |
| Tag-/Nachtmodus | automatisch,Tag,zeitgesteuert |
| Weißabgleich | automatisch,manuell |
| Lichtempfindlichkeit | 0,001 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 2560x1440 |
| **DORI** | |
| Beobachten (62px/m) | 14,4 - 47 m |
| Erkennen (125px/m) | 6,7 - 23,1 m |
| Identifizieren (250px/m) | 3,6 - 11,4 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 36,8 - 117,8 m |
| **Funktionen** | |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo INP-54M2812M0A

| | |
|---|---|
| Analysefunktionen | Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (Intrusion), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Manipulation (TD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Region Betreten, Region Verlassen, Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD) |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo INP-54M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Multicast | Ja |
| Drehbereich | 350 |
| Alarmverarbeitung | Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E-Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Sirene,Stroboskop-Licht,Cloud Upload |
| Audio | 93±3dB max., eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Browser | Edge, Firefox, Google Chrome, Safari |
| Menüsprachen | deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, russisch, spanisch, türkisch |
| Passwortschutz | Administrator und Benutzer |
| Privacy Zone | Bereiche-EIN/AUS schaltbar |
| Touren | nein |
| Geschwindigkeit (manuelle Steuerung) | 50 °/sec |
| Geschwindigkeit (Zielanfahrt) | 50 °/sec |
| Interner-Speicher | microSD-Kartenslot |
| **Hinweise** | |
| Bemerkung | Gesichts- und Kennzeichenerkennung erfordern eine SD-Karte oder einen eneo IN Rekorder. Nutzen Sie nur eneo-Komponenten für optimale Ergebnisse. Für Markenmischung bieten wir gegen Gebühr eine Kompatibilitätsprüfung an (Info: Artikel #229235 bei VIDEOR). |
| **Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge** | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Externe Anschlüsse | RJ-45,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.45cm,Micro SD Karten Slot 256 GB |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Lieferumfang | _headline, Kurzanleitung zur Installation,Bohrschablone,3x Dübel mit Schrauben,1x Innensechskantschlüssel,1x wasserdichte Abdeckung für RJ45 Anschluss |
| **Netzwerk** | |
| Sicherheit | IP-Adressfilterung, Komplexes Passwort, Passwortschutz |
| Netzwerkprotokolle | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, IEE 802.1, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 114,6 - 48,3° |
| Bildwinkel vertikal | 59 - 27,1° |
| Brennweite | 2,8 - 12 mm |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo INP-54M2812M0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Blendenbereich (F) | F1,3 |
| MOD (Minimum Object Distance) | 1,75 m |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Zoomfaktor (optisch) | 4 |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Auflösung (erweitert) | 2560x1440 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),352:240 (4:3) |
| Bildformat | 16:9, 4:3 |
| Datenstromarten | Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+ |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 4260229840528 |
| Hersteller-Nummer | 236326 |
| Serie | eneo IN-Serie |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 236664 | eneo AK-29 | Kamera Anschlussbox für Deckenabhängung, PTZ Dome INP-54M2812M0A |
| 245354 | eneo AK-31 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, für Setup-PTZ Dome INP-54M2812M0A |
| 236663 | eneo DOME-WB8 | Wandhalter für PTZ Dome INP-54M2812M0A und IND-5 Turret Dome Serie |
| 234989 | eneo INsight | Steuerungssoftware für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 236198 | eneo INsight Installation Tool | Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie |
| 234990 | eneo INsight mobile | Mobile App für Rekorder der IN- und MN-Serie |
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 211125 | VIDEOR LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| 214441 | VIDEOR LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# eneo INP-54M2812M0A

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - 1. November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten