TNM-C4950TD

Artikelnummer: 236626

Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, VGA 13,5mm, 8M Motorized 10,9-29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X

Hauptmerkmale

- Bi-Spektrum: VGA-Wärmebild- & 8MP-Sensor sichtbar
- Maximal 30 fps bei allen Auflösungen (H.265/H.264)
- Objektiv thermisch: 13,5 mm feste Brennweite
- Objektiv sichtbar: 10,9-29 mm motorisiertes Varioobjektiv
- Tag & Nacht (ICR), WDR (max. 120 dB)
- Rauschunterdr.WiseNR II basierend auf KI-Engine nur sichtbar
- Smart-Codec: WiseStream III basierend auf KI-Engine sichtbar
- WiseStream II (thermisch)
- Videoanalyse basierend auf KI (sichtbar)
- IP66/IP67, NEMA4X
- PoE+ (IEEE802.3at), 12 VDC Gleichspannung
- Wand- und Mastmontage in einem Design

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Kameratyp	Bi-Spektral
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Thermische Auflösung	640x480
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite, Varifokal (motorisiert)
Brennweite	10,9 - 29 mm, 13,5 mm
Gehäuse	Außen

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten

TNM-C4950TD

Fortsetzung Spezifikationen

Farbe (Gehäuse)	weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	25 W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Hersteller-Nummer	TNM-C4950TD

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

VIDEOR

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - Mai 2024 - Technische Änderungen vorbehalten