

Bosch NDE-5702-A

Artikelnummer: 236649



Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 1920x1080@60fps,
3,4-10,2mm, IP66, IK10, PoE, outdoor

Hauptmerkmale

Netzwerk Dome für den Außeneinsatz

2-Megapixel-Auflösung bis 1920x1080 Pixel

True Day&Night mit schaltbarem IR-Filter

Built-in Intelligent Video Analytics Pro (IVA Pro)

vorinstalliert: IVA Building Pack (MVC-IVA-BLD)

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

Motorisiertes Varifokal-Objektiv 3,2-10,2mm

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 144dB)

Stromversorgung: 12VDC/24VAC, PoE IEEE 802.3af

Vandalismusgeschützt IK10, Schutzart IP66

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|----------------------|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |

Bosch NDE-5702-A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|----------------------------------|
| Schutzart | IP66 |
| Stromversorgung | 48VDC, PoE |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 144dB |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Kamera | |
| Gegenlichtkompensation | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,021 Lux bei F1,6 |
| System | True Day&Night |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Audiounterstützung | Ja |
| Bewegungsmelder | Ja |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Interner-Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge | |
| Alarmeingänge | 0 |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 31 - 102° |
| Brennweite | 3,2 - 10,5 mm |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 60 fps |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Produktkennzeichnungen | |
| Hersteller-Nummer | F.01U.394.558 |
| Serie | Bosch Flexidome Outdoor 5100i |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|---|
| 236864 | Bosch MVC-IVA-PER | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Perimeter Pack, Bosch IVA Pro |
| 236865 | Bosch MVC-IVA-TRA | Erweiterungslizenz für Bosch MVC-IVA-BLD, Traffic Pack, Bosch IVA Pro |

Bosch NDE-5702-A

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|---------------------|---|
| 236691 | Bosch NDA-5070-IC | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i, Kameradurchmesser 148mm |
| 236693 | Bosch NDA-5070-PC | Abdeckung, lackierbar für FLEXIDOME 5100i, 4 Stück |
| 236164 | Bosch NDA-5070-PIPW | Adapter für Hängemontage FLEXIDOME 5100i m. Wetterschutzkappe |
| 236692 | Bosch NDA-5070-PLEN | Montagesatz, für Deckeneinbau, für FLEXIDOME 5100i geschl., Kameradurchmesser 148mm |
| 234181 | Bosch NDA-U-CBB | Aufbaugehäuse für Bosch Flexidome Panoramic 5100i, Outdoor |
| 218535 | Bosch NDA-U-CMT | Adapterplatte für Eckmontage für Bosch Kameras |
| 218640 | Bosch NDA-U-PA0 | Anschlussbox, Hängemontage für Bosch Autodome, ohne Netzteil, IP66 |
| 218585 | Bosch NDA-U-PA2 | Anschlussbox 230VAC, für Autodome 4000i oder 5000i IP66 |
| 218642 | Bosch NDA-U-PMAL | Mastadapter universal, für Bosch Kameras, groß, weiß |
| 218537 | Bosch NDA-U-PMAS | Mastadapter universal, für Bosch Kameras klein, weiß |
| 218110 | Bosch NDA-U-PMT | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, 31cm |
| 218111 | Bosch NDA-U-PMTE | Rohrverlängerung Hängemontage, 50cm für Bosch Dome |
| 232717 | Bosch NDA-U-PMTS | Deckenmontageset für Bosch Dome, Hängemontage, kurz, 11cm |
| 218538 | Bosch NDA-U-PSMB | Aufbaugehäuse, für Bosch Kameras klein |
| 219382 | Bosch NDA-U-RMT | Halterung, Brüstungsmontage, hängend, für Bosch Kameras |
| 218109 | Bosch NDA-U-WMT | Wandarm für Hängemontage für Bosch Domes |
| 215589 | Bosch NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 215590 | Bosch NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-----------------------------------|--|
| 229234 | VIDEOR Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Bosch NDE-5702-A

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

