Artikelnummer: 236667 EAN: 4260229840559





Netzwerk Dome Fix, Turret, 3840x2160, Tag/Nacht, WDR, AI, 2,8-12mm, IR, 12VDC, PoE, IP67

Hauptmerkmale

1/2,8" Sony STARVIS CMOS-Sensor	Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)
Maximale Auflösung 3840x2160 Pixel, 30fps	Unterstützt ONVIF Profile S/T/G/M
Al Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung	Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte
WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung	Unterstützt Audio und externen Alarm Ein- und Ausgang
Motorisiertes Varifokal Objektiv 2,8-12mm	NDAA-Konformität
Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming	IR- und Weißlicht LED Beleuchtung, IP67

Spezifikationen

Allgemeines	
Beleuchtung	Infrarot, Weißlicht
Abmessungen (BxHxT) (erweitert)	126,5x135mm
Beleuchtungsreichweite	ca. 25m ca. 20m Weißlicht
ESC	1/5 ~ 1/20.000sec.
SDK	auf Anfrage
Texteinblendung	Ein-/Aus schaltbar
Farbe (Gehäuse)	RAL9003,Pantone P 179-1
Gehäuseart	Außen
Gehäusematerial	Aluminium

Fortsetzung Spezifikationen

Vamoratus	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung,
Kameratyp	Personenzählung, Retail Intelligence
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Schutzart	IP67
Stromversorgung	12VDC, PoE
Temperaturbereich (Betrieb)	-35°C ~ +60°C,@ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Zoomfaktor (optisch)	4
Kamera	
Gegenlichtkompensation	Ja
Low Speed Shutter	Ja
Auflösungsstandard	8 MP
Aufnahmesensor	CMOS, Sony IMX415
Chipgröße	1/2,8"
Flickerless Funktion	Ja
Kameraform	Dome
Manueller elektrischer Shutter (MES)	1-5 ~ 1-20.000sec.
Signal-/Rauschabstand	44 dB
Tag-/Nachtmodus	automatisch,Tag,Nacht,Bild,zeitgesteuert
Weißabgleich	automatisch,manuell
Lichtempfindlichkeit	0,007 Lux bei F1,0
System	24h Farbe
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Display / Darstellung	
Bildauflösung max.	3840x2160
DORI	
Beobachten (62px/m)	23,9 m
Erkennen (125px/m)	10,7 m
Identifizieren (250px/m)	4,2 m
Wahrnehmen (25px/m)	62,2 m
Funktionen	
Audiounterstützung	Ja
Bewegungsmelder	Ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Ja
Multicast	Ja
Alarmverarbeitung	Aufzeichnung interner Speicher (SD Karte),E- Mail,HTTP,FTP,TCP,UDP,Alarm Ausgang,Cloud Upload

Fortsetzung Spezifikationen

Browser Edge, Firefox, Google Chrome, Safari deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch, portugiesisch, trasichsisch, spanisch, trikisch Passwortschutz Administrator und Benutzer Privacy Zone Bereiche-EINI/AUS schaltbar Interner-Speicher Hinweise NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eineo IN Serie verfügbar. Jum Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empf Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 1 Externe Anschlüsse Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge RJ-45, Alarm-Ein/Ausgang, 12 VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlüsskabel ca. 30 cm, Micro SD Karten Siot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferunfang headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack Netzwerk Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Zoomfaktor (digital) Video Bildübertragungsrate max. 30 fps 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),230x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (16:3),1280x720 (16:9),1280x960	Audio	93±3dB max., eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon
Menusprachen Passwortschutz Passwortschutz Administrator und Benutzer Privacy Zone Bereiche-EIN/AUS schaltbar Interner-Speicher Minweise NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD- Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar., Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empf Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 1 Externe Anschlüsse RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC- Buchse),Anschlüsskabel ca. 30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferumfang headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) 2,00mfaktor (digital) 0 Video Bildübertragungsrate max. 30 fps 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),9430x4x1296 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2280x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Videokompression Produktkennzeichnungen EAN/CTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer	Browser	Edge, Firefox, Google Chrome, Safari
Privacy Zone Bereiche-EIN/AUS schaltbar Interner-Speicher microSD-Kartenslot Hinwelse NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889,Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar, Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren,empf Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 1 RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Externe Anschlüsse Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferumfang headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP UPnP Didwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m MOD (Minimum Object Distance) 0,5 m MOD (Minimum Ob	Menüsprachen	•
Interner-Speicher Hinweise NDAA-Konformität gemäß Abschnitt 889, Die Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einmen Rekorder der eneo IN Serie verfügbart., Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empf Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 1 RJ-45, Alarm-Ein/Ausgang, 12VDC-Eingang (DC-Externe Anschlüsse Bleuer-Schnittstellen Eithernet Lieferumfang headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack Netzwerk Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 0 jektiv 1,5 m Objektiv 2,6 m Objektiv 3,1 m Objektiv 3,2 m Objektiv 4,3 m Objektiv 1,5 m Ob	Passwortschutz	Administrator und Benutzer
Hinweise Bemerkung Bestriebsanleitung, Befestigungsbeipack Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack Betremet Bestriebsanleitung, Befestigungsbeipack Betremet Bestriebsanleitung, Befestigungsbeipack Betremet Bobns, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Dobjektiv Bildwinkel horizontal Brennweite Berennweite Berenweiter Berennweite Berenweiter Berenweiter Berennweiter Berennweiter Berennweiter Berennweiter Berennweiter Berennweiter Berennweiter Berennweiter Berennweiter Berenweiter Berennweiter Berenn	Privacy Zone	Bereiche-EIN/AUS schaltbar
Bemerkung Butzungserlebnis zu garantieren,empf Butzungserlehnis zu garantieren,empf Butzungserlehnis zu garantieren,empf Butzungserlehnis zu garantieren,empf Butzungserlehnis zu garantieren,empf Butzungserlehis garantieren,empf Butzungserlehis zu garantieren,empf Butzungserlehis zu garantieren,empf Butzungserlehis zu garantieren,empf	Interner-Speicher	microSD-Kartenslot
Bemerkung Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD-Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar., Um Ihnen ein optimales Nutzungserlebnis zu garantieren, empf Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge Alarmeingänge 1 Externe Anschlüsse RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Externe Anschlüsse Biot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferumfang headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video Bildübertragungsrate max. 30 fps 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2380x1620 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression + L264, H.265+, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 236667	Hinweise	
Alarmeingänge 1 Externe Anschlüsse RJ-45,Alarm-Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferumfang _headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk	Bemerkung	Funktionen Gesichtserkennung und Kennzeichenerkennung sind nur mit eingelegter SD- Karte oder in Verbindung mit einem Rekorder der eneo IN Serie verfügbar.,Um Ihnen ein optimales
R.J-45,Alarm-Ein/Ausgang,12VDC-Eingang (DC-Buchse), Anschlusskabel ca.30cm, Micro SD Karten Slot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferumfang headline, Betriebsanleitung, Befestigungsbeipack Netzwerk Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m MOD (Minimum Object Distance) 0,0 Video Bildübertragungsrate max. 30 fps 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer	Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Externe Anschlüsse Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten Slot 256 GB Steuer-Schnittstellen Ethernet Lieferumfang _headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video Bildübertragungsrate max. 30 fps 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 15:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Alarmeingänge	1
Lieferumfangheadline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack Netzwerk Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv Bildwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video Bildübertragungsrate max. 30 fps 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer	Externe Anschlüsse	Buchse),Anschlusskabel ca.30cm,Micro SD Karten
Netzwerk DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv 107 - 34° Bildwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840559 EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265+, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840559 EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Lieferumfang	_headline, Betriebsanleitung,Befestigungsbeipack
NetZwerkprotokolie RTSP, SMTP, TCP-IP, UPnP Objektiv 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Netzwerk	
Bildwinkel horizontal 107 - 34° Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video 5 Bildübertragungsrate max. 30 fps Auflösung (erweitert) 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840559 EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Netzwerkprotokolle	
Brennweite 2,8 - 12 mm MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video Sildübertragungsrate max. Bildübertragungsrate max. 30 fps Auflösung (erweitert) 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN Hersteller-Nummer 236667	Objektiv	
MOD (Minimum Object Distance) 1,5 m Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video Image: Company of the comp	Bildwinkel horizontal	107 - 34°
Objektiv Typ Varifokal (motorisiert) Zoomfaktor (digital) 0 Video Sidübertragungsrate max. 30 fps Auflösung (erweitert) (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN Hersteller-Nummer 236667	Brennweite	2,8 - 12 mm
Zoomfaktor (digital) 0 Video 30 fps Bildübertragungsrate max. 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN Hersteller-Nummer 236667	MOD (Minimum Object Distance)	1,5 m
Video 30 fps Auflösung (erweitert) 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN Hersteller-Nummer 236667	Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Bildübertragungsrate max. 30 fps Auflösung (erweitert) 3840x2160 (16:9),2592x1944 (4:3),2592x1520 (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Zoomfaktor (digital)	0
Auflösung (erweitert) Auflösung (erweitert) Auflösung (erweitert) Auflösung (erweitert) Bildformat Datenstromarten Videokompression Produktkennzeichnungen EAN/GTIN Auflösung (erweitert) Bildformat Auflösung (erweitert) (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Video	
Auflösung (erweitert) (16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240 (4:3),2880x1620 (16:9) Bildformat 16:9, 4:3 Datenstromarten Triple-Stream(Main/Sub/Mobile) Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Bildübertragungsrate max.	30 fps
DatenstromartenTriple-Stream(Main/Sub/Mobile)VideokompressionH.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEGProduktkennzeichnungenEAN/GTINHersteller-Nummer236667	Auflösung (erweitert)	(16:9),2304x1296 (16:9),1920x1080 (16:9),1280x960 (4:3),1280x720 (16:9),640x480 (4:3),320x240
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Bildformat	
Videokompression H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG Produktkennzeichnungen 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667		Triple-Stream(Main/Sub/Mobile)
Produktkennzeichnungen 4260229840559 EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	Videokompression	
EAN/GTIN 4260229840559 Hersteller-Nummer 236667	·	
	-	4260229840559
Serie eneo IN-Serie	Hersteller-Nummer	236667
	Serie	eneo IN-Serie

Fortsetzung Spezifikationen

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
233775	AK-21	Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, Bullet Kameras der IN-Serie
235339	AK-24	Dual Kamera Anschlussbox für ausgewählte Bullet oder Fix Dome Kameras der IN-Serie
236663	DOME-WB8	Wandhalter für PTZ Dome INP-54M2812M0A und IND-5 Turret Dome Serie
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von Al Funktionen der IN Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
239837	KBD-3NET	Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
211125	LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera	im RAL Farbton
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 63322 Rödermark Deutschland

