

AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR

Artikelnummer: 236716
EAN: 7331021080737



Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 1,98mm, 185°, ohne Kabel, IP69

Hauptmerkmale

Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS F-Serie
Für Haupteinheiten und Kabel der 2. Generation
1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor
Fischaugenobjektiv mit 185° Sichtfeld

Bis zu 60 Bilder pro Sekunde mit 1080p
Flexible und robuste Ausführung
IP66/IP67/IP6K9K
Ohne Kabel

Spezifikationen

| Allgemeines | |
|-----------------------------|----------------------|
| Beleuchtung | Nein |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +60°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Kamera | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |

AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,1 Lux |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Nein |
| Display / Darstellung | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Funktionen | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| Objektiv | |
| Bildwinkel horizontal | 185° |
| Brennweite | 1,98 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| Video | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| Produktkennzeichnungen | |
| EAN/GTIN | 7331021080737 |
| Hersteller-Nummer | 02641-001 |
| Serie | Axis F-Serie |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------------------------|--|
| 210845 | AXIS F8203 FIXED MT BRACKET 5PCS | Halterung, zur stabilen Wand Montage, für F-Serie Sensoreinheiten, 5 Stück |
| 212600 | AXIS F8212 TRIM RING 10PCS | Trimring zur diskreten Rück Montage von AXIS F1005-E, F1035-E/P1214-E/P1224-E, 10 St |
| 236838 | AXIS TF1201-RE RECESSED MOUNT 4P | Unterputzmontage Adapter, für Sensoren AXIS F2135-RE und AXIS F2105-RE, 4er-Pack |
| 236752 | AXIS TF1203-RE RECESSED MOUNT 4P | Unterputzmontage Adapter, für Sensoren AXIS F2135-RE, 4er-Pack |
| 236749 | AXIS TF1801-R LENS HOOD 4P | Gegenlichtblende aus Silikon, für AXIS F2105-RE und AXIS F2135-RE, 4er-Pack |
| 236747 | AXIS TF1803-RE LENS PROTECTOR 4P | Objektivschutztubus, für AXIS F2135-RE, IK10, 4er-Pack |
| 236753 | AXIS TF1901-RE SWIVEL MOUNT 4P | Schwenkbare Halterung, 4er-Pack |
| 236750 | AXIS TF1902-RE MOUNTING BRACKET 4P | Flexible Montagehalterung für modulare Sensoreinheiten, 4er-Pack |
| 236744 | AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P | SMA Winkeladapter 90°, 10er-Pack |
| 236740 | AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |

AXIS F2135-RE FISHEYE SENSOR

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|------------------------------------|---|
| 236739 | AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| 236738 | AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| 236741 | AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| 239007 | AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack |
| 239008 | AXIS TU6007-E CABLE 8M | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m |
| 239009 | AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack |
| 240016 | AXIS TW4100 FRONT WINDSHIELD MOUNT | Windschutzscheibe Halterung, für ausgewählte Sensoren der F-Serie |
| 240017 | AXIS TW4101 REAR WINDSHIELD MOUNT | Heckscheibe Halterung, für ausgewählte Sensoren der F-Serie |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

