# AXIS F4105-LRE

Artikelnummer: 236723
EAN: 7331021076426



Sensor Objektiv Einheit, für F-Serie, 2,8mm, 111°, IR, ohne Kabel, IP66/67

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| Abgesetzte Sensoreinheit für AXIS F-Serie | Infrarot-Beleuchtung |
| Für Haupteinheiten und Kabel der 2. Generation | Bis zu 60 Bilder pro Sekunde mit 1080p |
| 1/2.8" progressive scan RGB CMOS Sensor | IP66/IP67, IP6K9K, IK10 |
| Unauffälliger Mini-Kuppelsensor mit IR | Austauschbare M12-Objektive |
| Horizontales Sichtfeld 111° | Ohne Kabel |

## Spezifikationen

| **Allgemeines** | |
|---|---|
| Vandalismusgeschützt | Ja |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Gehäuseart | Außen |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Kameratyp | Kamera Sensoreinheit |
| Schutzart | IP66, IP67, IP6K9K |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +55°C |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Zertifizierungen | IK10 |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS F4105-LRE

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---|---|
| **Kamera** | |
| Low Speed Shutter | Ja |
| Auflösungsstandard | 2 MP |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Lichtempfindlichkeit | 0,3 Lux bei F2,0,50 IRE |
| System | Farbe |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| **Display / Darstellung** | |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| **Funktionen** | |
| Digitale Rauschunterdrückung (DNR) | Ja |
| **Objektiv** | |
| Bildwinkel horizontal | 110° |
| Brennweite | 2,8 mm |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0 m |
| Objektiv Typ | Festbrennweite |
| **Video** | |
| Bildübertragungsrate max. | 50 fps |
| **Produktkennzeichnungen** | |
| EAN/GTIN | 7331021076426 |
| Hersteller-Nummer | 02364-001 |
| Serie | Axis F41 |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|---|---|---|
| 216645 | AXIS 4IN1 SECURITY SCREWDRIVER | Schraubendreher Set, 4-in-1, Biteinsätze pasend für Axis Produkte, inkl. Tasche |
| 228205 | AXIS LENS M12 2.1 MM F1.8 IR 10P | Objektiv, M12, 2,1mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack |
| 228206 | AXIS LENS M12 3.6 MM F1.8 IR 10P | Objektiv, M12, 3,6mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack |
| 228207 | AXIS LENS M12 6.0 MM F1.9 IR 10P | Objektiv, M12, 6,0mm, F1,9, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack |
| 228208 | AXIS LENS M12 8.0 MM F1.8 IR 10P | Objektiv, M12, 8,0mm, F1,8, für AXIS P39-R Serie (Auswahl), 10er-Pack |
| 210630 | AXIS T94D02S MT BRACKET CU WT 10PCS | Adapterplatte zur Montage auf gekümmten Untergrund, für AXIS P39 Serie, 10 Stück |
| 224183 | AXIS TM3101 PENDANT WALL MNT BLACK | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, schwarz |
| 222231 | AXIS TM3101 WALL MOUNT WHITE | Wandmontagearm, für Axis Dome Kameras, Kunststoff, innen, weiß |

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten

# AXIS F4105-LRE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|---|---|---|
| 236744 | AXIS TU6002 RIGHT-ANGLE SMA ADP 10P | SMA Winkeladapter 90°, 10er-Pack |
| 236740 | AXIS TU6004-E Cable 1m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 1m, schwarz, 4er-Pack |
| 236739 | AXIS TU6004-E Cable 30m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 30m, schwarz |
| 236738 | AXIS TU6004-E Cable 8m | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz |
| 236741 | AXIS TU6004-E Cable 8m 4P | Verbindungskabel für modulare Kameras der AXIS F-Serie, 8m, schwarz, 4er-Pack |
| 239007 | AXIS TU6007-E CABLE 1M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 1m, 4er-Pack |
| 239008 | AXIS TU6007-E CABLE 8M | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 1x 8m |
| 239009 | AXIS TU6007-E CABLE 8M 4P | Verbindungskabel, für AXIS F-Serie (2. Generation), 4x 8m, 4er-Pack |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

© Copyright VIDEOR E. Hartig GmbH - November 2026 - Technische Änderungen vorbehalten